КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026

# Каталог оборудования и насосов и фильтров

**EQGMFLW47-1/26** 17.11.2026


| | | | |
|---|---|---|---|
| Телефон отдела продаж | **+7 495 128 80 27** | Почта отдела продаж | **info@fermasclad.ru** |
| Телефон для мессенджеров | **+7 916 234 04 93** | Почта для партнёров | **partners@fermasclad.ru** |
| Мессенджеры | | Сайт | **fermasclad.ru** |

ФЕРМАСКЛАД

# Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования

### Поставки оборудования
Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.

### Собственное производство
В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.

### Сервис и ремонт
Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.

### Индивидуальные заказы
Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.

### Проектирование и монтаж
Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

**Широкий ассортимент**
Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части

**Гарантия качества**
Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение

**Быстрая отгрузка и доставка**
Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня

**Супер быстрая доставка**
Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки

**Техническая поддержка**
Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала

**Проектирование под ключ**
Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

СЛУЖЕБНАЯ СТРАНИЦА

# О каталоге

| Раздел | Товаров | Подразделов |
|---|---|---|
| **Оборудование для пищевого производства** | 119 | 3 |
| Сепараторы промышленные | 112 | — |
| Маслобойки | 2 | — |
| Декантеры для пищевой промышленности | 5 | — |
| **Пищевые насосы и электронасосные агрегаты** | 291 | 12 |
| Гомогенизаторы | 108 | — |
| Винтовые насосы | 29 | — |
| Центробежные пищевые насосы | 52 | — |
| Плунжерные насосы | 5 | — |
| Ламинарные насосы | 1 | — |
| Центробежные химические насосы | 43 | — |
| Диспергаторы РПА | 23 | — |
| Насосы роторные пищевые ОНР | 16 | — |
| Насосы пластинчатые ОНП | 2 | — |
| Насосы шестеренные ОНШ | 7 | — |
| Мембранные пневматические насосы | 4 | — |
| Смесители | 1 | — |
| **Пищевые фильтры** | 352 | 10 |
| Фильтры для молока | 139 | — |
| Стальные фильтры | 1 | — |
| Фильтры для производителей продуктов питания | 54 | — |
| Фильтры для воды | 27 | — |
| Фильтры для производителей масел | 9 | — |
| Фильтры для производителей соков и морсов | 11 | — |
| Фильтры для пива | 10 | — |
| Фильтры для пищевых производств | 1 | — |
| Фильтры химические | 47 | — |
| Сорбирующие материалы | 53 | — |
| **Итого: 3 раздела** | **762** | **25** |

### РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА

**Этот каталог: EQGMFLW47-1/26**

EQGMFL W47 - 1 / 26

**Категории** **Неделя** **Версия** **Год**

**Коды типов:**

**FS** Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

**B** + цифры = ID бренда (напр. EQ**B1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

**Отсканируйте код** — откроется актуальная версия этого каталога. Ссылка постоянная: даже через год код отдаст свежий выпуск с обновлёнными ценами.
Бумажную печатную версию можно заказать через форму на сайте или письмом на **info@fermasclad.ru**

**Навигация по каталогу.** В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

# Содержание


**Сепараторы промышленные** 10 подразд. **7**

Сепараторы очистители молока 8

Сепараторы сливкоотделители 20

Сепараторы высокожирных сливок 33

Сепараторы для напитков 35

Бактофуги для молока 40

Сепараторы для творога 45

Сепараторы для масложировой промышленности 45

Сепараторы для животных жиров 46

Сепараторы рыбного жира 46

Нормализаторы и стандоматы 47

**Маслобойки 48**

**Декантеры для пищевой промышленности 50**

**Гомогенизаторы** 3 подразд. **54**

Гомогенизаторы плунжерные 55

Гомогенизаторы для масла 80

Лабораторные гомогенизаторы 82

**Винтовые насосы** 3 подразд. **88**

Винтовые бочковые насосы ОНВП 89

Винтовые насосы ОНВ 93

Насосы одновинтовые ОНВФ 99

**Центробежные пищевые насосы** 4 подразд. **102**

Центробежные пищевые насосы ОНЦ 103

Центробежные пищевые насосы самовсасывающие ОНЦС 117

Импеллерный насос ОНИС НСУ 125

Насосы вихревые ОНВС 128

**Плунжерные насосы 129**

**Ламинарные насосы 132**

**Центробежные химические насосы** 2 подразд. **134**

Насосы химические ХМ 135

Насосы химические самовсасывающие ХМС 149

**Диспергаторы РПА** **157**

**Насосы роторные пищевые ОНР** **170**

**Насосы пластинчатые ОНП** **178**

**Насосы шестеренные ОНШ** **180**

**Мембранные пневматические насосы** **184**

**Смесители** **187**

**Фильтры для молока** 3 подразд. **189**

Фильтры для молокосборщиков 190

Фильтры для молокопроизводителей 197

Фильтры для производителей молочных продуктов 212

**Стальные фильтры** **231**

**Фильтры для производителей продуктов питания** **233**

**Фильтры для воды** **272**

**Фильтры для производителей масел** **282**

**Фильтры для производителей соков и морсов** **286**

**Фильтры для пива** **290**

**Фильтры для пищевых производств** **293**

**Фильтры химические** **295**

**Сорбирующие материалы** **310**




РАЗДЕЛ · ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

# Сепараторы промышленные

Товаров: 112

# Сепараторы очистители молока

34 поз.



## Сепаратор очиститель молока ОМ-1А

Арт. fs1622

Сепаратор очиститель молока ОМ-1А ОМ-1А — промышленный сепаратор очиститель молока с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для удаления механических примесей и молочной слизи из сырого молока на фермах и небольших перерабатывающих предприятиях. Данная модель относится к...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Ручная |



## Сепаратор очиститель молока Ж5-Плава-ОСК-1

Арт. fs1811

Очиститель молока Ж5-ПЛАВА-ОСК-1 Ж5-ПЛАВА-ОСК-1 — промышленный сепаратор очиститель молока полугерметичного типа с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для первичной и тонкой очистки сырого молока на предприятиях молочной промышленности. Данная модель применяется для удаления...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Ручная |



## Сепаратор очиститель молока Ферма ОСК-1

Арт. fs5832

Сепаратор очиститель молока Ферма ОСК-1 производства компании УралПромЛуч — это центробежный сепаратор полугерметичного типа с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для тонкой очистки молока и существенного снижения бактериальной обсеменённости. По факту эксплуатации и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Выгрузка осадка | Ручная |



## Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5

Арт. fs1645

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 |
| Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 плакированный |



## Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10

Арт. fs1648

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10 |
| Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10 плакированный |



## Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС

Арт. fs5435

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС |
| Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС плакированный |



## Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС

Арт. fs1654

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 30000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС |
| Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС плакированный |



## Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15

Арт. fs1651

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15 |
| Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15 плакированный |



## Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10

Арт. fs4374

Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки холодного молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель холодного молока |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10 |
| Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10 плакированный |



## Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5

Арт. fs5078

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель холодного молока |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5 |
| Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5 плакированный |



## Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5

Арт. fs5075

Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки холодного молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель холодного молока |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5 |
| Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5 плакированный |



## Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 15000

Арт. fs1784

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 15000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор очиститель сыворотки MSE 100-96-177

Арт. fs6235

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 100-96-177 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| MCC | Опция |



## Сепаратор очиститель молока MSI 100-06-172

Арт. fs6242

Сепаратор очиститель молока MSI 100-06-172 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| MCC | Опция |



## Сепаратор очиститель молока MSE 100-06-177

Арт. fs6234

Сепаратор очиститель молока MSE 100-06-177 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 30000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| MCC | Опция |



## Сепаратор очиститель сыворотки MSI 100-96-172

Арт. fs6243

Сепаратор очиститель сыворотки MSI 100-96-172 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| MCC | Опция |



## Сепаратор очиститель сыворотки MSE 200-96-777

Арт. fs6237

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 200-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 35000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| MCC | Опция |



## Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 40000

Арт. fs1658

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 40000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 40000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор очиститель молока MSE 200-06-777

Арт. fs6236

Сепаратор очиститель молока MSE 200-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 40000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| MCC | Опция |



## Сепаратор очиститель сыворотки MSE 250-96-777

Арт. fs6239

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 250-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| MCC | Опция |



## Сепаратор очиститель сыворотки MSI 250-96-772

Арт. fs6245

Сепаратор очиститель сыворотки MSI 250-96-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Да |



## Сепаратор очиститель молока MSE 250-06-777

Арт. fs6238

Сепаратор очиститель молока MSE 250-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 55000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Опция |



## Сепаратор очиститель молока MSI 250-06-772

Арт. fs6244

Сепаратор очиститель молока MSI 250-06-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 55000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Да |



## Сепаратор очиститель молока MSI 350-06-772

Арт. fs6246

Сепаратор очиститель молока MSI 350-06-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 65000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Да |



## Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М

Заменён на: Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5

Арт. fs4941

Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М: Эффективная очистка молока Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка представляет собой неотъемлемую часть молочной промышленности. Он разработан для обеспечения эффективной очистки молока от механических примесей и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Ручная |



## Сепаратор очиститель сыворотки MSI 350-96-772

Арт. fs6247

Сепаратор очиститель сыворотки MSI 350-96-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 65000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Да |



## Сепаратор очиститель молока MSE 350-06-777

Арт. fs6240

Сепаратор очиститель молока MSE 350-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 75000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| MCC | Опция |



## Сепаратор очиститель сыворотки MSE 350-96-777

Арт. fs6241

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 350-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления казеиновой сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, мелкодисперсные частицы казеина и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 75000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| MCC | Опция |



## Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 5000

Арт. fs1786

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 5000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 10000

Арт. fs1785

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 10000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 25000

Арт. fs1783

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 25000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-10

Арт. fs3461

Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка. Предназначен для очистки подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли. Устанавливается на автоматизированных линиях предприятий молочной...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-5

Арт. fs6297

Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка. Предназначен для очистки подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли. Устанавливается на автоматизированных линиях предприятий молочной...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С

Заменён на: Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10

Арт. fs1812

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С: Эффективная очистка молока Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка представляет собой неотъемлемую часть молочной промышленности.
Он разработан для обеспечения эффективной очистки молока от механических примесей и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Ручная |

# Сепараторы сливкоотделители

40 поз.



## Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000

Арт. fs1636

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Ручная |



## Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-500

Арт. fs5755

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Выгрузка осадка | Ручная |



## Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ПЛАВА-500

Арт. fs1763

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Ручная |



## Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-1

Арт. fs1637

Сепаратор Ж5-ОСЦП-1 предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), а также для очистки продукта от механических примесей. Он подходит для непрерывной работы с установками пастеризации и сепарирования небольшой мощности, обеспечивая стабильный результат. Модель...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Ручная |



## Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304

Арт. fs5171

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Ручная |



## Сепаратор сливкоотделитель Г9-ОСП-3

Арт. fs1642

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Ручная |



## Сепаратор сливкоотделитель Г9-ОСП-3 плакированный

Арт. fs5765

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Ручная |



## Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3

Арт. fs1638

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3 — это промышленное решение для эффективного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. Благодаря производительности до 5000 литров в час, он отлично подходит для фермерских и перерабатывающих предприятий со средней загрузкой. Конструкция...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Ставки налогов | 20% |
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3 |
| Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3 плакированный |



## Сепаратор сливкоотделитель ОСЦП-3 с нормализатором и частотным преобразователем

Арт. fs1632

Сепаратор-сливкоотделитель ОСЦП-3 — это современное оборудование для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря встроенному нормализатору, вы можете точно задать нужную жирность продукта прямо в процессе сепарирования, без необходимости...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный

Арт. fs3593

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный: Идеальное решение для отделения сливок Сепаратор сливкоотделитель – это важное оборудование в производстве молочных продуктов, и он играет ключевую роль в процессе извлечения сливок из молока. Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2-НС

Арт. fs1633

Сепаратор Ж5-ОС2-НС предназначен для непрерывного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой продукта от механических примесей и молочной слизи. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию на молочных предприятиях, где важны производительность,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2-НС |
| Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2-НС плакированный |



## Сепаратор сливкоотделитель ОСЦП-5 с нормализатором

Арт. fs1733

Сепаратор ОСЦП-5 с встроенным нормализатором предназначен для высокоэффективного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря производительности до 5000 литров в час, данное оборудование идеально подходит для средних и крупных молочных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС3-НС

Арт. fs4349

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОС3-НС предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи, а также для нормализации жирности молока. Это оборудование рассчитано на предприятия с большим объемом...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С

Арт. fs3556

Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С разделитель полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для очистки: подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли творожной сыворотки от сухих веществ и молочного жира Сепаратор...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С |
| Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С плакированный |



## Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 5000

Арт. fs1790

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 5000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор сливкоотделитель ecocream

Арт. fs6206

Сепаратор сливкоотделитель ecocream — компактный универсальный сепаратор-сливкоотделитель с ременным приводом для работы с несколькими видами молочного сырья: цельное молоко, подсырная и творожная сыворотка, сливки (для концентрирования) и серумная фаза. Без переналадки барабана переключается между...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| MCC | Нет |



## Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 10000

Арт. fs1789

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 10000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 15000

Арт. fs1788

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 15000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор сливкоотделитель MSE 100-01-177

Арт. fs6207

Сепаратор сливкоотделитель MSE 100-01-177 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки серума. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Опция |



## Сепаратор сливкоотделитель MSI 100-01-172

Арт. fs6216

Сепаратор сливкоотделитель MSI 100-01-172 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки серума сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Да |



## Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 20000

Арт. fs1787

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 20000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор сливкоотделитель MSE 140-01-177

Арт. fs6208

Сепаратор сливкоотделитель MSE 140-01-177 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Опция |



## Сепаратор сливкоотделитель MSI 140-01-172

Арт. fs6217

Сепаратор сливкоотделитель MSI 140-01-172 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Да |



## Сепаратор сливкоотделитель MSE 180-01-777

Арт. fs6209

Сепаратор сливкоотделитель MSE 180-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Опция |



## Сепаратор сливкоотделитель MSI 180-01-772

Арт. fs6218

Сепаратор сливкоотделитель MSI 180-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Да |



## Сепаратор сливкоотделитель MSI 230-01-772

Арт. fs6219

Сепаратор сливкоотделитель MSI 230-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки серума сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Да |



## Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 30000

Арт. fs1661

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 30000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 30000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор сливкоотделитель MSE 230-01-777

Арт. fs6210

Сепаратор сливкоотделитель MSE 230-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки серума. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 30000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| MCC | Опция |



## Сепаратор сливкоотделитель MSE 350-01-777

Арт. fs6211

Сепаратор сливкоотделитель MSE 350-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 35000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| MCC | Опция |



## Сепаратор сливкоотделитель MSI 350-01-772

Арт. fs6220

Сепаратор сливкоотделитель MSI 350-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 35000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Да |



## Сепаратор сливкоотделитель MSE 400-01-777

Арт. fs6212

Сепаратор сливкоотделитель MSE 400-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 40000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Опция |



## Сепаратор сливкоотделитель MSI 400-01-772

Арт. fs6221

Сепаратор сливкоотделитель MSI 400-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 40000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Да |



## Сепаратор сливкоотделитель MSE 500-01-777

Арт. fs6213

Сепаратор сливкоотделитель MSE 500-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Опция |



## Сепаратор сливкоотделитель MSI 500-01-772

Арт. fs6222

Сепаратор сливкоотделитель MSI 500-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Да |



## Сепаратор сливкоотделитель MSE 600-01-777

Арт. fs6214

Сепаратор сливкоотделитель MSE 600-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 55000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Опция |



## Сепаратор сливкоотделитель MSI 600-01-772

Арт. fs6223

Сепаратор сливкоотделитель MSI 600-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 55000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Да |



## Сепаратор сливкоотделитель MSE 700-01-777

Арт. fs6215

Сепаратор сливкоотделитель MSE 700-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 60000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Опция |



## Сепаратор сливкоотделитель MSI 700-01-772

Арт. fs6224

Сепаратор сливкоотделитель MSI 700-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 60000 |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |
| МСС | Да |



## Сепаратор сливкоотделитель Г9-Самур-600

Заменён на: Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ПЛАВА-500

Арт. fs1641

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-Самур-600 — это надёжное и эффективное оборудование, предназначенное для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. С производительностью до 600 литров в час, он идеально подходит для небольших и средних молочных хозяйств, обеспечивая стабильную и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 600 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Ручная |



## Сепаратор сливкоотделитель А1-ОЦР-5 с нормализатором

Заменён на: Сепаратор сливкоотделитель ОСЦП-5 с нормализатором

Арт. fs5444

Сепаратор А1-ОЦР-5 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), оснащён системой частичной автоматической центробежной выгрузки осадка. Благодаря высокой производительности 5000 литров в час сепаратор идеально подходит для средних и крупных предприятий, обеспечивая...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор-сливкоотделитель |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

# Сепараторы высокожирных сливок

5 поз.



## Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500

Арт. fs1629

Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500 предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Оборудование применяется в линиях производства сливочного масла, когда требуется стабильный выход высокожирной фракции и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор жирных сливок |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Ручная |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500 |
| Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500 плакированный |



## Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК

Арт. fs1623

Сепаратор Г9-ОСК предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Тип сепаратора: разделитель, полузакрытого типа, с ручной периодической выгрузкой осадка, с непрерывным выводом пахты и жировой фракции....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор жирных сливок |
| Производительность, л/ч | 2700 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Ручная |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК |
| Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК плакированный |



## Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К

Арт. fs1626

Сепаратор Г9-ОС2К предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Тип сепаратора: разделитель, полузакрытого типа, с ручной периодической выгрузкой осадка, с непрерывным выводом пахты и жировой фракции. По...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор жирных сливок |
| Производительность, л/ч | 2700 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Ручная |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К |
| Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К плакированный |



## Сепаратор высокожирных сливок Haus Concentrator

Арт. fs1721

Сепаратор высокожирных сливок Haus Concentrator - это центробежный сепаратор, используемый для разделения сливок на высокожирные сливки жирностью от 72,5% до 82,5%, в зависимости от выбранного режима. Сепараторы Concentrator - это новая серия оборудования, предназначенные специально для России. В...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор жирных сливок |
| Производительность, л/ч | 1700 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5

Арт. fs2086

Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5: Эффективное решение для крупных производств сливочного масла Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5 отлично подходит для работы на крупных молочных предприятиях благодаря своей впечатляющей производительности в 5000 литров в час. Он разработан для эффективного...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор жирных сливок |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

# Сепараторы для напитков

11 поз.



## Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3

Арт. fs4112

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 16

| Наименование |
|---|
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ с частотным преобразователем |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ с частотным преобразователем |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ с частотным преобразователем на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ с частотным преобразователем на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме |



## Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5

Арт. fs2084

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 16

| Наименование |
|---|
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ с частотным преобразователем |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ с частотным преобразователем |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ с частотным преобразователем на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ с частотным преобразователем на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме |



## Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10

Арт. fs2085

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

| Наименование |
|---|
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 с частотным преобразователем и пультом из нержавеющей стали |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 на раме из нержавеющей стали |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 с частотным преобразователем, пультом из нержавеющей стали 304 на раме из нержавеющей стали |



## Сепаратор для осветления пива А1-ВСЗ-М

Арт. fs5372

Сепаратор А1-ВСЗ-М предназначен для осветления ординарных вин и очистки от дрожжей продуктов брожения — пива, кваса, медовухи и других напитков. Это центробежный герметичный саморазгружающийся сепаратор: продукт подаётся в закрытую зону барабана, разделяется под действием центробежных сил, а осадок...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 6000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Гидросистема | Да |



## Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 4021-K40

Арт. fs1724

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 4021-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 5431-K40

Арт. fs1727

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 5431-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 22000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 6821-K40

Арт. fs1730

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 6821-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 35000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Сепаратор для осветления пива А1-ВПО

Заменён на: Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5

Арт. fs4990

Сепаратор для осветления пива А1-ВПО: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива А1-ВПО - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество. Этот...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 4500 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Гидросистема | Да |



## Сепаратор для осветления пива Ж5-ВСС-2

Заменён на: Сепаратор для осветления пива А1-ВСЗ-М

Арт. fs5850

Сепаратор для осветления пива А1-ВПО: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива А1-ВПО - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество. Этот...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 16000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Гидросистема | Да |



## Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ

Заменён на: Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10

Арт. fs4989

Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Гидросистема | Да |



## Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01

Заменён на: Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10

Арт. fs5003

Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор для осветления и очистки пива |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | Машиностроительный завод «Молния» |
| Гидросистема | Да |

# Бактофуги для молока

15 поз.



## Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 3

Арт. fs3453

Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 3 — это промышленный центробежный сепаратор, выполненный в виде очистителя молока и предназначенный для снижения бактериальной обсеменённости, удаления спор микроорганизмов и твёрдых примесей перед дальнейшей переработкой молока. В отличие от классических очистителей...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 3 |
| Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 3 плакированный |



## Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 5

Арт. fs3452

Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 5 — это высокоэффективный центробежный сепаратор, предназначенный для глубокой очистки молока от бактерий, спор микроорганизмов и твёрдых примесей перед дальнейшей технологической переработкой. В отличие от стандартных очистителей молока, бактофуга ОСБЦ-5 ориентирована не...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 5 |
| Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 5 плакированный |



## Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 10 плакированный

Арт. fs3458

Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 10 плакированный — это высокопроизводительный центробежный сепаратор, разработанный для глубокой бактериологической очистки молока. Он предназначен для снижения микробиологической нагрузки, удаления спор микроорганизмов и механических примесей перед следующими этапами...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Бактофуга ecoclear

Арт. fs6225

Бактофуга ecoclear — компактная промышленная бактофуга с ременным приводом для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 10000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| МСС | Опция |
| Арт. поставщика | ecoclear |



## Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 10000

Арт. fs1793

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 10000 — это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки молока от бактерий, из высококачественных материалов и нержавеющей стали, с центростремительным насосом и автоматической частичной и полной выгрузкой осадка. Сепаратор подходит для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга для молока |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 15000

Арт. fs1792

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 15000 — это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки молока от бактерий, из высококачественных материалов и нержавеющей стали, с центростремительным насосом и автоматической частичной и полной выгрузкой осадка. Сепаратор подходит для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга для молока |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Бактофуга CSE 140-01-177

Арт. fs6226

Бактофуга CSE 140-01-177 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 15000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| MCC | Опция |
| Арт. поставщика | CSE 140-01-177 |



## Бактофуга CSI 140-01-172

Арт. fs6230

Бактофуга CSI 140-01-172 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 15000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| MCC | Опция |
| Арт. поставщика | CSI 140-01-172 |



## Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 25000

Арт. fs1667

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 25000 — это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки молока от бактерий, из высококачественных материалов и нержавеющей стали, с центростремительным насосом и автоматической частичной и полной выгрузкой осадка. Сепаратор подходит для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга для молока |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | HAUS |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |



## Бактофуга CSI 230-01-772

Арт. fs6231

Бактофуга CSI 230-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 30000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга |
| Производительность, л/ч | 30000 |
| MCC | Опция |
| Арт. поставщика | CSI 230-01-772 |



## Бактофуга CSE 230-01-777

Арт. fs6227

Бактофуга CSE 230-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 30000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга |
| Производительность, л/ч | 30000 |
| MCC | Опция |
| Арт. поставщика | CSE 230-01-777 |



## Бактофуга CSI 400-01-772

Арт. fs6232

Бактофуга CSI 400-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 45000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга |
| Производительность, л/ч | 45000 |
| MCC | Опция |
| Арт. поставщика | CSI 400-01-772 |



## Бактофуга CSE 400-01-777

Арт. fs6228

Бактофуга CSE 400-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 45000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга |
| Производительность, л/ч | 45000 |
| МСС | Опция |
| Арт. поставщика | CSE 400-01-777 |

Подробнее



## Бактофуга CSI 500-01-772

Арт. fs6233

Бактофуга CSI 500-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока сыворотки. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 60000 л/ч. Рабочая температура —...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга |
| Производительность, л/ч | 60000 |
| МСС | Стандарт |
| Арт. поставщика | CSI 500-01-772 |

Подробнее



## Бактофуга CSE 500-01-777

Арт. fs6229

Бактофуга CSE 500-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 60000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Бактофуга |
| Производительность, л/ч | 60000 |
| МСС | Опция |
| Арт. поставщика | CSE 500-01-777 |

Подробнее

## Сепараторы для творога

2 поз.



### Сепаратор творога Я9-ОДТ

Арт. fs3863

Сепаратор творога Я9-ОДТ плакированный полузакрытого типа с ручной периодической выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения сквашенного молока на обезжиренный творог и сыворотку. Это оборудование станет идеальным решением для предприятий молочной промышленности, стремящихся к...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор для творога |
| Производительность, л/ч | 6000 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Ручная |



### Сепаратор творога Г9-ОКНП-5

Заменён на: Сепаратор творога Я9-ОДТ

Арт. fs4376

Сепаратор творога Г9-ОКНП-5 полузакрытого типа с ручной периодической выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения сквашенного молока на обезжиренный творог и сыворотку. Это оборудование станет идеальным решением для предприятий молочной промышленности, стремящихся к оптимизации...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор для творога |
| Производительность, л/ч | 5500 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Ручная |

## Сепараторы для масложировой промышленности

2 поз.



### Сепаратор масло-жировой А1-МСЛ

Арт. fs1740

Сепаратор масло-жировой А1-МСЛ является центробежным устройством закрытого типа, используемым для отделения соапстока на различных стадиях обработки растительных жиров, включая нейтрализацию, промывку и обезвоживание нейтрализованного жира. Это оборудование применяется в линии непрерывной рафинации...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор жировой |
| Производительность, л/ч | 6400 |
| Бренд | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка | Ручная |



### Сепаратор сливочного масла Haus DBA 5432-PC40

Арт. fs1675

Сепаратор сливочного масла Haus DBA 5432-PC40 - это центрифужный сепаратор, предназначенныq для разделения водно-масляной эмульсии в продукте. Они используются для удаления нежирных твердых частиц, очистки молока, сливок или масла от механических примесей и получения высококонцентрированного масла...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор жировой |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | HAUS |
| Арт. поставщика | Haus DBA 5432-PC40 |

## Сепараторы для животных жиров

1 поз.



### Сепаратор для животных жиров Г9-РТОМ-4,6М

Арт. fs3878

Сепаратор для животных жиров Г9-РТОМ-4,6М представляет собой высокоэффективное оборудование, предназначенное для тонкой очистки и обезвоживания животных жиров (говяжьего, свиного и других). Он широко применяется на мясокомбинатах. В линии обработки часто устанавливаются 2-3 таких сепаратора,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор животных жиров |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Ручная |

## Сепараторы рыбного жира

1 поз.



### Сепаратор рыбного жира и клеевой воды ИОЦП-1,5

Арт. fs4431

Сепаратор рыбного жира и клеевой воды ИОЦП-1,5 предназначен для эффективного разделения рыбного бульона, обеспечивая одновременное получение жира из рыбы и чистой клеевой воды. Этот оборудование является идеальным выбором для использования на береговых рыбомучных установках рыбоконсервных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сепаратор рыбного жира |
| Производительность, л/ч | Разделение: до 1500/ Очистка бульона: до 3000 |
| Бренд | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка | Автоматическая |

# Нормализаторы и стандоматы

1 поз.



## Нормализатор молока Haus MILKOTUNE

Арт. fs1664

Нормализатор молока Haus MILKOTUNE - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть приспособлен для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Бренд | HAUS |
| Материал труб и фитингов | AISI 304 |
| Продукты к переработке | Молоко, Сливки |

РАЗДЕЛ · ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

# Маслобойки

Товаров: 4



## Маслоизготовитель Маслобойка 30 л

Арт. fs5378

Маслоизготовитель Маслобойка 30 л — установка для получения сливочного масла из высокожирных сливок методом периодического сбивания. Устройство предназначено для переработки сливок с массовой долей жира от 30% и выше. Сливки с более низкой жирностью (например, 10%) не подходят, так как не содержат...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Маслобойка |
| Производительность, л/ч | 15 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Марка мотора | NMRW63-0,75 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

| Наименование |
|---|
| Маслоизготовитель Маслобойка 30 л |
| Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с частотным преобразователем |
| Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с частотным преобразователем и рубашкой обогрева |
| Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с рубашкой обогрева |



## Маслоизготовитель Маслобойка 50 л

Арт. fs5383

Маслоизготовитель Маслобойка 50 л — установка для получения сливочного масла из высокожирных сливок методом периодического сбивания. Устройство предназначено для переработки сливок с массовой долей жира от 30% и выше. Сливки с более низкой жирностью (например, 10%) не подходят, так как не содержат...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Маслобойка |
| Производительность, л/ч | 25 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Марка мотора | NMRW63-0,75 |




РАЗДЕЛ · ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

# Декантеры для пищевой промышленности

Товаров: 10



## Декантер Clarifying Decanter ACA 501-00-30

Арт. fs6292

Декантер Clarifying Decanter ACA 501-00-30 — промышленная декантерная центрифуга для непрерывного разделения суспензий на жидкую и твёрдую фазы. Продукт подаётся насосом внутрь вращающегося барабана, под действием центробежной силы тяжёлые частицы отбрасываются к стенке, шнек перемещает осадок к…

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Декантерная центрифуга |
| Производительность, л/ч | 8000 |
| Полная монтажная высота, мм | 2250 |
| Температура подачи продукта, °C | 110 |



## Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2342 / DDF 2343

Арт. fs1670

Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный тип, переменная дифференциальная скорость. Серия DDF была разработана компанией HAUS специально для пищевой…

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Декантер |
| Производительность, л/ч | 1 250 |
| Бренд | HAUS |
| Подходит для системы CIP | Да |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2 342 |
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2 343 |



## Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3532 / DDF3533

Подробнее

Арт. fs1815

Характеристики:Мощность электродвигателя – 7,5 кВтГабариты – 2 362*827*1 306 ммВес нетто – 900 кгОписание:Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный…

| | |
|---|---|
| Тип товара | Декантер |
| Бренд | HAUS |
| Подходит для системы CIP | Да |
| Программируемый логический контроллер PLC | Да |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3532 |
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3533 |



## Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3542 / DDF 3543

Подробнее

Арт. fs1818

Характеристики:Мощность электродвигателя – 7,5 кВтГабариты – 2 362*827*1 306 ммВес нетто – 900 кгОписание:Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный…

| | |
|---|---|
| Тип товара | Декантер |
| Бренд | HAUS |
| Подходит для системы CIP | Да |
| Программируемый логический контроллер PLC | Да |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3542 |
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3543 |



## Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4042 / DDF 4043

Арт. fs1821

Характеристики:Мощность электродвигателя – 7,5 кВтГабариты – 2 362*827*1 306 ммВес нетто – 900 кгОписание:Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Декантер |
| Бренд | HAUS |
| Подходит для системы CIP | Да |
| Программируемый логический контроллер PLC | Да |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4042 |
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4043 |




РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

# Гомогенизаторы

Товаров: 108

Мы поставляем как отечественные так и иностранные плунжерные гомогенизаторы. От лабораторных до позиций на 30 000 л/ч. Каталог постоянно обновляется.

# Гомогенизаторы плунжерные

85 поз.

Мы поставляем как отечественные так и иностранные гомогенизаторы. От лабораторных до позиций на 30 000 л/ч. Каталог постоянно обновляется.



## Гомогенизатор плунжерный К5-ОГ2А-1,25

Арт. fs3577

Гомогенизатор молока К5-ОГ2А-1,25 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 1250 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | К5-ОГ2А-1,25 |



## Гомогенизатор плунжерный К5-ОГА-1,25

Арт. fs1037

Гомогенизатор молока К5-ОГА-1,25 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 1250 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | К5-ОГА-1,25 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Гомогенизатор плунжерный К5-ОГА-1,25 с манжетами |
| Гомогенизатор плунжерный К5-ОГА-1,25 с сальниковой набивкой |



## Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-2,5

Арт. fs1620

Гомогенизатор молока А1-ОГ2М-2,5 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | А1-ОГ2М-2,5 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-2,5 с манжетами |
| Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-2,5 с сальниковой набивкой |



## Гомогенизатор плунжерный А1-ОГМ-5

Арт. fs1800

Гомогенизатор молока А1-ОГМ-5 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | А1-ОГМ-5 |



## Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ

Арт. fs1621

Гомогенизатор молока А1-ОГ2М А1-ОГМ – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | А1-ОГ2М |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 6**

| Наименование |
|---|
| Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с манжетами |
| Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с сальниковой набивкой |
| Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с манжетами и частотным преобразователем |
| Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с сальниковой набивкой и частотным преобразователем |
| Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с манжетами и частотным преобразователем пульт 304 |
| Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с сальниковой набивкой и частотным преобразователем пульт 304 |



## Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-5

Заменён на: Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ

Арт. fs4971

Гомогенизатор молока А1-ОГ2М А1-ОГМ – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Товар снят с производства | Да |



## Гомогенизатор плунжерный К5-ОГА-10

Арт. fs1657

Гомогенизатор молока К5-ОГА-10 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | К5-ОГА-10 |



## Гомогенизатор плунжерный K5-ОГА-10 с частотным преобразователем

Арт. fs5833

Гомогенизатор молока K5-ОГА-10 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | K5-ОГА-10 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-25

Арт. fs6073

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-25 производительностью 1500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 1500-25 |



## Гомогенизатор плунжерный ГМ – 0.5/20

Арт. fs1709

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 0.5/20 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | Некрасовский Машиностроительный Завод |
| Арт. поставщика | ГМ – 0.5/20 |



## Гомогенизатор плунжерный ГМ – 1,25/20М2Д

Арт. fs1710

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 1,25/20М2Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 1250 |
| Бренд | Некрасовский Машиностроительный Завод |
| Арт. поставщика | ГМ – 1,25/20М2Д |



## Гомогенизатор плунжерный ГМ – 1,5/20М2Д

Арт. fs1711

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 1,5/20М2Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | Некрасовский Машиностроительный Завод |
| Арт. поставщика | ГМ – 1,5/20М2Д |



## Гомогенизатор плунжерный ГМ – 2,5/20М2Д

Арт. fs1712

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 2,5/20М2Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Бренд | Некрасовский Машиностроительный Завод |
| Арт. поставщика | ГМ – 2,5/20М2Д |



## Гомогенизатор плунжерный ГМ – 3/20Д

Арт. fs1713

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 3/20Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | Некрасовский Машиностроительный Завод |
| Арт. поставщика | ГМ – 3/20Д |



## Гомогенизатор плунжерный ГМ – 5/20М1Д

Арт. fs1714

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 5/20М1Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | Некрасовский Машиностроительный Завод |
| Арт. поставщика | ГМ – 5/20М1Д |




## Гомогенизатор HOMMAK F-HM20

Арт. fs1690

Гомогенизатор HOMMAK F-HM20 производительностью 2000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | HOMMAK |
| Арт. поставщика | F-HM20 |



## Гомогенизатор HOMMAK S-HM5

Арт. fs5199

Гомогенизатор высокого давления HOMMAK S-HM5
Гомогенизатор HOMMAK S-HM5 – это профессиональное оборудование для тонкодисперсной гомогенизации жидких и полувязких продуктов в различных отраслях промышленности. Благодаря трехплунжерной горизонтальной конструкции, высокому давлению до 300 Бар и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | HOMMAK |
| Арт. поставщика | S-HM5 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Гомогенизатор HOMMAK S-HM5 с 2х ступенчатым гомогенизирующим узлом |
| Гомогенизатор HOMMAK S-HM5 с 2х ступенчатым гомогенизирующим узлом PLC дисплеем и частотным преобразователем |



## Гомогенизатор HOMMAK M-HM30

Арт. fs1687

Гомогенизатор HOMMAK M-HM30 производительностью 4000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 4000 |
| Бренд | HOMMAK |
| Арт. поставщика | M-HM30 |



## Гомогенизатор HOMMAK M-HM30 PLC дисплей, 2 ступени и частотный преобразователь

Арт. fs6354

Гомогенизатор HOMMAK M-HM30 производительностью 4000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | HOMMAK |
| Арт. поставщика | M-HM30 |



## Гомогенизатор HOMMAK A-HM60

Арт. fs1684

Гомогенизатор HOMMAK A-HM60 производительностью 6000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 6000 |
| Бренд | HOMMAK |
| Арт. поставщика | A-HM60 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Гомогенизатор HOMMAK A-HM60 |
| Гомогенизатор HOMMAK A-HM60 PLC |



## Гомогенизатор HOMMAK N-HM100

Арт. fs1681

Гомогенизатор HOMMAK N-HM100 производительностью 12500 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | HOMMAK |
| Арт. поставщика | N-HM100 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Гомогенизатор HOMMAK N-HM100 |
| Гомогенизатор HOMMAK N-HM100-PLC |



## Гомогенизатор HOMMAK N-HM100 для смазки

Арт. fs5405

Гомогенизатор HOMMAK N-HM100 производительностью 12500 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | HOMMAK |
| Арт. поставщика | N-HM100 для смазки |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Гомогенизатор HOMMAK N-HM100 для смазки |



## Гомогенизатор HOMMAK Y-HM200

Арт. fs1678

Гомогенизатор HOMMAK Y-HM200 производительностью 25000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | HOMMAK |
| Арт. поставщика | Y-HM200 |



## Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 1000

Арт. fs3580

Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 1000 - это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для работы как в составе производственных линий, так и в отдельных системах.  Идеально подходит для абразивных и вязких продуктов. С легкостью обслуживается и очищается благодаря системе CIP...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | HOM-TECH MAKINA |
| Время очистки, мин | 30 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-25

Арт. fs6070

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-25 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 300 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 300-25 |



## Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 2000

Арт. fs3578

Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 2000 - это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для работы как в составе производственных линий, так и в отдельных системах.  Идеально подходит для абразивных и вязких продуктов. С легкостью обслуживается и очищается благодаря системе CIP...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | HOM-TECH MAKINA |
| Время очистки, мин | 30 |



## Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 3000

Арт. fs3579

Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 3000 - это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для работы как в составе производственных линий, так и в отдельных системах.  Идеально подходит для абразивных и вязких продуктов. С легкостью обслуживается и очищается благодаря системе CIP...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | HOM-TECH MAKINA |
| Время очистки, мин | 30 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-25

Арт. fs6071

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-25 производительностью 500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 500-25 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25

Арт. fs6072

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25 производительностью 1000 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 1000-25 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25, пневматическое управление

Арт. fs6323

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25, пневматическое управление производительностью 1000 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 1000-25 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-30

Арт. fs6074

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-30 производительностью 1000 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 1000-30 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-40

Арт. fs6075

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-40 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 300 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 300-40 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-40

Арт. fs6076

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-40 производительностью 500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 500-40 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 200-80

Арт. fs6077

Гомогенизатор плунжерный ПГ 200-80 производительностью 200 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 200 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 200-80 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-60

Арт. fs6078

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-60 производительностью 500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 500-60 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-60

Арт. fs6079

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-60 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 300 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 300-60 |



## Гомогенизатор плунжерный К5-ОГ2А-500

Заменён на: Гомогенизатор плунжерный К5-ОГ2А-1,25

Арт. fs4348

Гомогенизатор молока К5-ОГ2А-500 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор плунжерный |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Товар снят с производства | Да |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-80

Арт. fs6080

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-80 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 300 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 300-80 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-100

Арт. fs6081

Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-100 производительностью 100 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 100 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 100-100 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-150

Арт. fs6082

Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-150 производительностью 100 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1500 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 100 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 100-150 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-100

Арт. fs6083

Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-100 производительностью 150 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 150 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 150-100 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-150

Арт. fs6084

Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-150 производительностью 150 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1500 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор небольшой |
| Производительность, л/ч | 150 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 150-150 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-80

Арт. fs6085

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-80 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий с...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 500-80 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-100

Арт. fs6086

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-100 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 500-100 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-120

Арт. fs6087

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-120 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1200 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 500-120 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-150

Арт. fs6088

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-150 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1500 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 500-150 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-40

Арт. fs6089

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-40 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 1000-40 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-30

Арт. fs6090

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-30 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 1500-30 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-25

Арт. fs6091

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-25 производительностью 2000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 2000-25 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-30

Арт. fs6092

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-30 производительностью 2000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 2000-30 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-25

Арт. fs6093

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-25 производительностью 2500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 2500-25 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-60

Арт. fs6094

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-60 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 1000-60 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-80

Арт. fs6095

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-80 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 1000-80 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-40

Арт. fs6096

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-40 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 1500-40 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-60

Арт. fs6097

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-60 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 1500-60 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-25

Арт. fs6098

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-25 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 3000-25 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-30

Арт. fs6099

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-30 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 3000-30 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-25

Арт. fs6100

Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-25 производительностью 4000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 4000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 4000-25 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-100

Арт. fs6101

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-100 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 1000-100 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-80

Арт. fs6102

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-80 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 1500-80 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-60

Арт. fs6103

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-60 производительностью 2000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 2000-60 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40

Арт. fs6104

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 3000-40 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40 AISI 316

Арт. fs6300

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40 из 316 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 3000-40 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-25

Арт. fs6105

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-25 производительностью 5000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 5000-25 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-25 пневматическое управление

Арт. fs6324

Гомогенизатор плунжерный ПГП 5000-25 производительностью 5000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200…

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 5000-25 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-30

Арт. fs6106

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-30 производительностью 5000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200…

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 5000-30 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-25

Арт. fs6107

Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-25 производительностью 6000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200…

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор средний |
| Производительность, л/ч | 6000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 6000-25 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-100

Арт. fs6108

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-100 производительностью 1500 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 700 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой…

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 1500-100 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-80

Арт. fs6109

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-80 производительностью 2000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 640 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 2000-80 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-100

Арт. fs6110

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-100 производительностью 2000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 700 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 2000-100 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-80

Арт. fs6111

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-80 производительностью 2500 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 640 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 2500-80 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-100

Арт. fs6112

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-100 производительностью 2500 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 700 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 2500-100 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-60

Арт. fs6113

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-60 производительностью 3000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 3000-60 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-80

Арт. fs6114

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-80 производительностью 3000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 640 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 3000-80 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-40

Арт. fs6115

Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-40 производительностью 4000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 4000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 4000-40 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-60

Арт. fs6116

Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-60 производительностью 4000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 4000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 4000-60 |



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-40

Арт. fs6117

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-40 производительностью 5000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 5000-40 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-50

Арт. fs6118

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-50 производительностью 5000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 400 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 5000-50 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-40

Арт. fs6119

Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-40 производительностью 6000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 6000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 6000-40 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 7000-25

Арт. fs6120

Гомогенизатор плунжерный ПГ 7000-25 производительностью 7000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 7000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 7000-25 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 8000-25

Арт. fs6121

Гомогенизатор плунжерный ПГ 8000-25 производительностью 8000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 8000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 8000-25 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25

Арт. fs6122

Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25 производительностью 10000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 10000-25 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25 AISI 316

Арт. fs6301

Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25 AISI 316 производительностью 10000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 10000-25 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 12000-25

Арт. fs6123

Гомогенизатор плунжерный ПГ 12000-25 производительностью 12000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 12000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 12000-25 |

Подробнее



## Гомогенизатор плунжерный ПГ 15000-25

Арт. fs6124

Гомогенизатор плунжерный ПГ 15000-25 производительностью 15000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор большой |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ПГ 15000-25 |

Подробнее

## Гомогенизаторы для масла

4 поз.






## Гомогенизатор сливочного масла ОГАФС

Арт. fs1708

ОГАФС — современный промышленный гомогенизатор сливочного масла роторного типа, предназначенный для высокоэффективной непрерывной обработки сливочного масла, полученного методом сбивания. Устройство обеспечивает однородную консистенцию и идеальную текстуру готовой продукции, соответствующую...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор сливочного масла |
| Производительность, л/ч | 1300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Класс влагозащиты, IP | IP54 |

Подробнее



## Гомогенизатор сливочного масла – SHG от FASA

Арт. fs1715

Гомогенизатор сливочного масла SHG от FASA — это современное оборудование, предназначенное для восстановления структуры и свойств сливочного масла после длительного хранения или глубокого замораживания. Его производительность варьируется от 760 до 1520 кг/ч в зависимости от температуры продукта на...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор сливочного масла |
| Производительность, л/ч | 1520 |
| Бренд | FASA |
| Подходит для системы CIP | Нет |



## Гомогенизатор сливочного масла – BH от FASA

Арт. fs1718

Гомогенизатор для сливочного масла BH от FASA — это современное оборудование импеллерного типа, рассчитанное на непрерывное действие. Предназначен для гомогенизации блоков масла перед повторной упаковкой. Он восстанавливает свойства масла, утраченные при первичной упаковке, и готовит продукт к...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор сливочного масла |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | FASA |
| Класс влагозащиты, IP | IP55 |



## Гомогенизатор сливочного масла М6-ОГА

Заменён на: Гомогенизатор сливочного масла ОГАФС

Арт. fs1771

Гомогенизатор сливочного масла М6-ОГА - гомогенизатор, который позволяет гомогенизировать сливочное масло, полученное методом преобразования высокожирных сливок, перед его фасовкой в автоматы серии АРМ, М6-АР2ТМ-10 Применение гомогенизатора сливочного масла м6-ога позволяет добиться более...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор сливочного масла |
| Производительность, л/ч | 1520 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Товар снят с производства | Да |

# Лабораторные гомогенизаторы

19 поз.



## Лабораторный гомогенизатор HOMMAK C-HM1

Арт. fs1806

Лабораторный гомогенизатор HOMMAK C-HM1 производительностью 80 л/ч, разработан специально для испытаний в производстве. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов, имеет небольшую производительность и высокое давление.  Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 40 |
| Бренд | HOMMAK |
| Время очистки, мин | 30 |



## Гомогенизатор лабораторный экспериментальный ЛПГ 12-160

Арт. fs6052

Гомогенизатор лабораторный экспериментальный ЛПГ 12-160 производительностью 15 л/ч — экспериментальный плунжерный гомогенизатор сверхвысокого давления (до бар), предназначенный для научно-исследовательских лабораторий, пилотных производств и опытно-конструкторских работ. Гомогенизатор оснащён...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор эксперементальный |
| Производительность, л/ч | 15 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 12-160 |



## Гомогенизатор лабораторный экспериментальный ЛПГ 40-160

Арт. fs6053

Гомогенизатор лабораторный экспериментальный ЛПГ 40-160 производительностью 40 л/ч — экспериментальный плунжерный гомогенизатор сверхвысокого давления (до бар), предназначенный для научно-исследовательских лабораторий, пилотных производств и опытно-конструкторских работ. Гомогенизатор оснащён...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор эксперементальный |
| Производительность, л/ч | 40 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 40-160 |



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-25

Арт. fs6054

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-25 производительностью 30 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для лабораторий контроля качества, мини-производств и пилотных молочных линий. Давление до 250 бар является стандартным для гомогенизации молока и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 30 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 30-25 |



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-25

Арт. fs6055

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-25 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для лабораторий контроля качества, мини-производств и пилотных молочных линий. Давление до 250 бар является стандартным для гомогенизации молока и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 50 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 50-25 |



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-25 AISI 316

Арт. fs6056

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-25 AISI 316 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для лабораторий контроля качества, мини-производств и пилотных молочных линий. Давление до 250 бар является стандартным для гомогенизации...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 50 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 50-25 |



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 100-25

Арт. fs6057

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 100-25 производительностью 100 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для лабораторий контроля качества, мини-производств и пилотных молочных линий. Давление до 250 бар является стандартным для гомогенизации молока...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 100 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 100-25 |

Подробнее



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-40

Арт. fs6058

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-40 производительностью 30 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для лабораторий и пилотных производств, работающих с эмульсиями повышенного давления. Давление 400–600 бар применяется для получения стабильных...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 30 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 30-40 |

Подробнее



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-60

Арт. fs6059

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-60 производительностью 30 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для лабораторий и пилотных производств, работающих с эмульсиями повышенного давления. Давление 400–600 бар применяется для получения стабильных...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 30 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 30-60 |

Подробнее



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-80

Арт. fs6060

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-80 производительностью 30 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до бар), предназначенный для фармацевтических, химических и биотехнологических лабораторий. Давление 800–1200 бар позволяет получать субмикронные эмульсии и суспензии с...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 30 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 30-80 |

Подробнее



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-100

Арт. fs6061

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-100 производительностью 30 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до бар), предназначенный для фармацевтических, химических и биотехнологических лабораторий. Давление 800–1200 бар позволяет получать субмикронные эмульсии и суспензии с...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 30 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 30-100 |



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-120

Арт. fs6062

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 30-120 производительностью 30 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до бар), предназначенный для фармацевтических, химических и биотехнологических лабораторий. Давление 800–1200 бар позволяет получать субмикронные эмульсии и суспензии с...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 30 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 30-120 |



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-40

Арт. fs6063

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-40 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для лабораторий и пилотных производств, работающих с эмульсиями повышенного давления. Давление 400–600 бар применяется для получения стабильных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 50 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 50-40 |



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-60

Арт. fs6064

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-60 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для лабораторий и пилотных производств, работающих с эмульсиями повышенного давления. Давление 400–600 бар применяется для получения стабильных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 50 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 50-60 |



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-80

Арт. fs6065

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-80 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до бар), предназначенный для фармацевтических, химических и биотехнологических лабораторий. Давление 800–1200 бар позволяет получать субмикронные эмульсии и суспензии с...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 50 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 50-80 |



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-100

Арт. fs6066

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-100 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до бар), предназначенный для фармацевтических, химических и биотехнологических лабораторий. Давление 800–1200 бар позволяет получать субмикронные эмульсии и суспензии с...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 50 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 50-100 |



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-120

Арт. fs6067

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 50-120 производительностью 50 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до бар), предназначенный для фармацевтических, химических и биотехнологических лабораторий. Давление 800–1200 бар позволяет получать субмикронные эмульсии и суспензии с...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 50 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 50-120 |



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 100-40

Арт. fs6068

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 100-40 производительностью 100 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для лабораторий и пилотных производств, работающих с эмульсиями повышенного давления. Давление 400–600 бар применяется для получения стабильных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 100 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 100-40 |



## Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 100-60

Арт. fs6069

Гомогенизатор лабораторный ЛПГ 100-60 производительностью 100 л/ч — лабораторный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для лабораторий и пилотных производств, работающих с эмульсиями повышенного давления. Давление 400–600 бар применяется для получения стабильных...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Гомогенизатор лабораторный |
| Производительность, л/ч | 100 |
| Бренд | INDASTREAM |
| Арт. поставщика | ЛПГ 100-60 |

Подробнее



РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

# Винтовые насосы

Товаров: 29

# Винтовые бочковые насосы ОНВП

10 поз.



## Винтовой насос ОНВП1-00 (1,2/10К5-0,37/8)

Арт. fs4518

Насос ОНВП1-00 (1,2/10К5-0,37/8) – это вертикальное оборудование, предназначенное для аккуратной перекачивания жидкостей со средней вязкостью. С мощностью двигателя 0,37 кВт и производительностью 1,2 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его подходящим для малых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 1200 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВП1-00 (1,2/10К5-0,37/8) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВП1-00 (1,2/10К5-0,37/8) |



## Винтовой насос ОНВП6 (10/20К5-3,0/8)

Арт. fs4530

Насос ОНВП6 (10/20К5-3,0/8) представляет собой вертикальное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для различных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВП6 (10/20К5-3,0/8) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВП6 (10/20К5-3,0/8) |



## Винтовой насос ОНВП1-01 (1,5/10К5-0,37/6)

Арт. fs4520

Насос ОНВП1-01 (1,5/10К5-0,37/6) – это вертикальное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей со средней вязкостью. С мощностью двигателя 0,37 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его идеальным для малых производственных задач и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВП1-01 (1,5/10 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВП1-01 (1,5/10К5-0,37/6) |



## Винтовой насос ОНВП1-02 (2,0/10К5-0,37/4)

Арт. fs4522

Насос ОНВП1-02 (2,0/10К5-0,37/4) – это компактное вертикальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей со средней вязкостью. С мощностью двигателя всего 0,37 кВт и производительностью 2 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его подходящим для небольших...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВП1-02 (2,0/10 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВП1-02 (2,0/10К5-0,37/4) |



## Винтовой насос ОНВП2-00 (2,8/20К5-1,1/6)

Арт. fs4524

Насос ОНВП2-00 (2,8/20К5-1,1/6) – это вертикальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей со средней вязкостью. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 2,8 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его эффективным решением для многих промышленных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 2800 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВП2-00 (2,8/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВП2-00 (2,8/20К5-1,1/6) |



## Винтовой насос ОНВП2-01 (2,6/20К5-1,1/6)

Арт. fs4526

Насос ОНВП2-01 (2,6/20К5-1,1/6) представляет собой вертикальное оборудование, разработанное для эффективной перекачивания жидкостей со средней вязкостью. С мощностью двигателя в 1,1 кВт и производительностью 2,6 м³/ч, этот насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 2600 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВП2-01 (2,6/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВП2-01 (2,6/20К5-1,1/6) |



## Винтовой насос ОНВП3-00 (2,5/20К5-1,1/8)

Арт. fs5007

Насос ОНВП3-00 (2,5/20К5-1,1/8) — это вертикальный насос, предназначенный для перекачивания жидкостей средней вязкости. Оснащен двигателем мощностью 1,1 кВт и обладает производительностью 25 м³/ч, создавая напор до 20 метров. Его вертикальная конструкция позволяет эффективно использовать...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВП3-00 (2,5/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВП3-00 (2,5/20К5-1,1/8) |



## Винтовой насос ОНВП3-01 (3,0/50К5-1,5/6)

Арт. fs6338

Винтовой погружной насос ОНВП3-01 (3,0/50К5-1,5/6) — это вертикальный насос, предназначенный для перекачивания жидкостей средней вязкости. Оснащен двигателем мощностью 1,5 кВт и обладает производительностью 3 м³/ч, создавая напор до 50 метров. Его вертикальная конструкция позволяет эффективно...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВП3-01 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВП3-01 (3,0/50К5-1,5/6) |



## Винтовой насос ОНВП2-02 (3,5/20К5-1,1/6)

Арт. fs4528

Насос ОНВП2-02 (3,5/20К5-1,1/6) – это вертикальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей со средней вязкостью. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 3,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для использования в разнообразных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 3500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВП2-02 (3,5/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВП2-02 (3,5/20К5-1,1/6) |



## Винтовой насос ОНВП4-00 (3,0/20К5-1,1/8)

Арт. fs5005

Насос ОНВП4-00 (3,0/20К5-1,1/8) — это вертикальный насос, предназначенный для перекачивания жидкостей средней вязкости. С двигателем мощностью 1,1 кВт и производительностью 3 м³/ч, он обеспечивает напор до 20 метров, что делает его оптимальным для различных промышленных задач. Вертикальное...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 4000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВП4-00 (3,0/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВП4-00 (3,0/20К5-1,1/8) |

# Винтовые насосы ОНВ

14 поз.



## Винтовой насос ОНВ1-00 (0,7/50К5-1,1/8)

Арт. fs4490

Насос ОНВ1-00 (0,7/50К5-1,1/8) – это горизонтальное оборудование, специально разработанное для перекачивания особо вязких жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 0,7 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 700 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ1-00 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ1-00 (0,7/50К5-1,1/8) |



## Винтовой насос ОНВ1-01 (0,9/50К5-1,1/6)

Арт. fs4492

Насос ОНВ1-01 (0,9/50К5-1,1/6) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 0,9 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для использования в системах,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 900 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ1-01 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ1-01 (0,9/50К5-1,1/6) |



## Винтовой насос ОНВ1-02 (1,5/50К5-1,1/4)

Арт. fs4494

Насос ОНВ1-02 (1,5/50К5-1,1/4) – это горизонтальное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для использования в различных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ1-02 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ1-02 (1,5/50К5-1,1/4) |
| Винтовой насос ОНВ1-02 (1,5/50Е5-1,1/4) 316L |



## Винтовой насос ОНВ2-00 (1,6/50К5-1,1/8)

Арт. fs4496

Насос ОНВ2-00 (1,6/50К5-1,1/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 1,6 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его эффективным решением для промышленных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 1600 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ2-00 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ2-00 (1,6/50К5-1,1/8) |



## Винтовой насос ОНВ2-01 (2,0/50К5-1,5/6)

Арт. fs4498

Насос ОНВ2-01 (2,0/50К5-1,5/6) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 2 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для промышленных приложений,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ2-01 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ2-01 (2,0/50К5-1,5/6) |
| Винтовой насос ОНВ2-01 (2,0/50Е5-1,5/6) обойма FKM-VITON |



## Винтовой насос ОНВ2-02 (3,0/50К5-2,2/4)

Арт. fs4500

Насос ОНВ2-02 (3,0/50К5-2,2/4) – это горизонтальное оборудование, специализированное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 3 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его эффективным решением для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ2-02 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ2-02 (3,0/50К5-2,2/4) |
| Винтовой насос ОНВ2-02 (3,0/50К5-2,2/4) с датчиком контроля сухого хода |



## Винтовой насос ОНВ3-00 (2,5/50К5-1,1/8)

Арт. fs4504

Насос ОНВ3-00 (2,5/50К5-1,1/8) – это горизонтальное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. Обладая мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 2,5 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его отличным выбором для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ3-00 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ3-00 (2,5/50К5-1,1/8) |



## Винтовой насос ОНВ3-01 (3,5/50К5-1,5/6)

Арт. fs4506

Насос ОНВ3-01 (3,5/50К5-1,5/6) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 3,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его эффективным решением для промышленных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 3500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ3-01 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ3-01 (3,5/50К5-1,5/6) |



## Винтовой насос ОНВ3-02 (5,0/50К5-2,2/4)

Арт. fs4508

Насос ОНВ3-02 (5,0/50К5-2,2/4) – это горизонтальное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 5 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его подходящим для широкого спектра...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ3-02 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ3-02 (5,0/50К5-2,2/4) |
| Винтовой насос ОНВ3-02 (5,0/50Е5-2,2/4) Обойма FKM(VITON) |



## Винтовой насос ОНВ4-00 (3,0/50К5-1,1/8)

Арт. fs4510

Насос ОНВ4-00 (3,0/50К5-1,1/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 3 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его идеальным для использования в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ4-00 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ4-00 (3,0/50К5-1,1/8) |



## Винтовой насос ОНВ4-01 (4,0/50К5-1,5/6)

Арт. fs4512

Насос ОНВ4-01 (4,0/50К5-1,5/6) – это горизонтальное оборудование, спроектированное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 4 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его отличным выбором для различных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 4000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ4-01 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ4-01 (4,0/50К5-1,5/6) |



## Винтовой насос ОНВ4-02 (6,0/50К5-2,2/4)

Арт. fs4514

Насос ОНВ4-02 (6,0/50К5-2,2/4) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для эффективной перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 6 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его подходящим для использования...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 6000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ4-02 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ4-02 (6,0/50К5-2,2/4) |
| Винтовой насос ОНВ4-02 (6,0/50К5-2,2/4-Р) |
| Винтовой насос ОНВ4-02 (6,0/50К5-2,2/4) мотор-редуктор |



## Винтовой насос ОНВ6 (10/50К5-3,0/8)

Арт. fs4516

Насос ОНВ6 (10/50К5-3,0/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для промышленных задач, требующих...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ6 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ6 (10/50К5-3,0/8) |
| Винтовой насос ОНВ6 (10/50К5-3,0/8Ф) с частотным преобразователем и охлаждением |
| Винтовой насос ОНВ6 (10/50К5-3,0/8) фланцы 80/50 |



## Винтовой насос ОНВ20 (20/50К5-5,5/8)

Арт. fs4502

Насос ОНВ20 (20/50К5-5,5/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 150 сп. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его мощным решением для промышленных систем,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Одновинтовой насос |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВ2 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Винтовой насос ОНВ20 (20/50К5-5,5/8) |
| Винтовой насос ОНВ20 (20/50К5-5,5/8) без двигателя |

# Насосы одновинтовые ОНВФ

5 поз.




## Одновинтовой насос ОНВФ-0,1 (0,1/50К5-0,75/Р-115)

Арт. fs6361

Одновинтовой насос ОНВФ-0,1 (0,1/50К5-0,75/Р-115) — одновинтовой (винтовой) насос горизонтального исполнения для перекачивания вязких и густых продуктов. Производительность — 100 л/ч (0,1 м³/ч), напор — до 50 м, давление на выходе — 0,5 МПа, мощность электродвигателя — 0,75 кВт. Конструкция и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 100 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВФ-0,1 (0,1/50К5-0,75/Р-115) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Одновинтовой насос ОНВФ-0,1 (0,1/50К5-0,75/Р-115) |



## Одновинтовой насос ОНВФ-1 (1,0/50К5-1,1/Р-278)

Арт. fs4536

Одновинтовой насос ОНВФ-1 (1,0/50К5-1,1/Р-278) — одновинтовой (винтовой) насос горизонтального исполнения для перекачивания вязких и густых продуктов. Производительность — 1000 л/ч (1 м³/ч), напор — до 50 м, давление на выходе — 0,5 МПа, мощность электродвигателя — 1.5 кВт. Конструкция и принцип...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВФ-1 (1,0/50К5-1,1/Р-278) |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Одновинтовой насос ОНВФ-1 (1,0/50К5-1,1/Р-278) |
| Одновинтовой насос ОНВФ-1 (1,0/50К5-1,1/Р-278) с бункером |



## Одновинтовой насос ОНВФ-2 (2,0/50К5-1,5/Р-150)

Арт. fs4538

Одновинтовой насос ОНВФ-2 (2,0/50К5-1,5/Р-150) — одновинтовой (винтовой) насос горизонтального исполнения для перекачивания вязких и густых продуктов. Производительность — 2000 л/ч (2 м³/ч), напор — до 50 м, давление на выходе — МПа, мощность электродвигателя — 1.5 кВт. Конструкция и принцип работы...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВФ-2 (2,0/50К5-1,5/Р-150) |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Одновинтовой насос ОНВФ-2 (2,0/50К5-1,5/Р-150) |



## Одновинтовой насос ОНВФ-3 (2,5/50К5-1,5/Р-250)

Арт. fs4540

Одновинтовой насос ОНВФ-3 (2,5/50К5-1,5/Р-250) — одновинтовой (винтовой) насос горизонтального исполнения для перекачивания вязких и густых продуктов. Производительность — 2500 л/ч (2.5 м³/ч), напор — до 50 м, давление на выходе — МПа, мощность электродвигателя — 1.5 кВт. Конструкция и принцип...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВФ-3 (2,5/50К5-1,5/Р-250) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Одновинтовой насос ОНВФ-3 (2,5/50К5-1,5/Р-250) |



## Одновинтовой насос ОНВФ-6 (6,0/50К5-2,2/Р-450)

Арт. fs4542

Одновинтовой насос ОНВФ-6 (6,0/50К5-2,2/Р-450) — одновинтовой (винтовой) насос горизонтального исполнения для перекачивания вязких и густых продуктов. Производительность — 6000 л/ч (6 м³/ч), напор — до 50 м, давление на выходе — МПа, мощность электродвигателя — 2.2 кВт. Конструкция и принцип работы...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 6000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНВФ-6 (6,0/50К5-2,2/Р-450) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Одновинтовой насос ОНВФ-6 (6,0/50К5-2,2/Р-450) |



РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

# Центробежные пищевые насосы

Товаров: 52

# Центробежные пищевые насосы ОНЦ

29 поз.



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/10К5-0,75/2

Арт. fs5632

Насос ОНЦ 1,5/10К5-0,75/2 – это высокоэффективное оборудование для перекачивания жидкостей, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его подходящим для задач,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 1,5/10 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 5**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/10К5-0,75/2 AISI 304 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/10К5-0,75/2Е AISI 304 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/10К55А-0,75/2 AISI 304 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/10К55А-0,75/2Е AISI 304 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/10Е5-0,75/2 AISI316L |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2

Арт. fs4592

Насос ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 – это высокоэффективное оборудование для перекачивания жидкостей, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для задач,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 1,5/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 6**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 AISI 304 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20К55А-0,75/2 AISI 304 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20К55А-0,75/2Е AISI 304 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2Е AISI 304 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20Е5-0,75/2 AISI 316L |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 1,5/20Е5-0,75/2Е AISI 316L |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 10/10K5-1,1/2

Арт. fs4594

Насос ОНЦ 10/10K5-1,1/2 – это компактное и экономичное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 10/10 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 10/10K5-1,1/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 10/20K5-1,5/2

Арт. fs4596

Насос ОНЦ 10/20K5-1,5/2 – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания различных жидкостей в промышленных условиях. С мощностью двигателя в 1,5 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос обеспечивает стабильный напор в 20 метров, что позволяет использовать его в широком...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 10/20 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 10/20K5-1,5/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 10/20K55A-1,5/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 100/30К5-15/2

Подробнее

Арт. fs4598

Насос ОНЦ 100/30К5-15/2 – это высокопроизводительное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 15 кВт и производительностью 100 м³/ч, насос способен создавать...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 100000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 100/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 100/30К5-15/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 100/50К5-30/2

Подробнее

Арт. fs4600

Насос ОНЦ 100/50К5-30/2 – это высокомощное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 30 кВт и производительностью 100 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 100000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 100/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 100/50К5-30/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2

Арт. fs4602

Насос ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2 – это компактное и энергоэффективное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 12,5/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/20К55А-1,5/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/25К5-3,0/2

Арт. fs4604

Насос ОНЦ 12,5/25К5-3,0/2 – это высокопроизводительное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 12,5/25 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/25К5-3,0/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2

Арт. fs4606

Насос ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 30...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 12,5/30 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/30Е5-3,0/2 AISI 316L |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/50К5-7,5/2

Арт. fs4608

Насос ОНЦ 12,5/50К5-7,5/2 – это мощное и эффективное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 12,5/50 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 12,5/50К5-7,5/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 16/20K5-2,2/2

Арт. fs4610

Насос ОНЦ 16/20K5-2,2/2 – это эффективное и надежное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, разработанное для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 16 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 16000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 16/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 16/20K5-2,2/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/20K5-3,0/2

Арт. fs4612

Насос ОНЦ 20/20K5-3,0/2 – это горизонтальный промышленный насос, предназначенный для эффективной перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 17 сантипуаз. Оснащенный мощным двигателем на 3 кВт, насос способен обеспечить производительность до 20 м³/ч при напоре в 20 метров, что делает его идеальным...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 20/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/20K5-3,0/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/30K5-5,5/2

Арт. fs4614

Насос ОНЦ 20/30K5-5,5/2 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен создавать напор до...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 20/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/30K5-5,5/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/30K55A-5,5/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/50K5-7,5/2

Арт. fs4616

Насос ОНЦ 20/50K5-7,5/2 – это мощное и надежное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен создавать напор до 50...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 20/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 20/50K5-7,5/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/20K5-4,0/2

Арт. fs4618

Насос ОНЦ 25/20K5-4,0/2 – это эффективное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 25/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/20K5-4,0/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/30K5-5,5/2

Арт. fs4620

Насос ОНЦ 25/30K5-5,5/2 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен обеспечивать напор...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 25/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/30K5-5,5/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/30E5-5,5/2 AISI 316 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/30K55A-5,5/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/30K5-5,5/2E со взрывозащитой |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/50K5-11/2

Арт. fs4622

Насос ОНЦ 25/50K5-11/2 – это надежное и мощное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для эффективного использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 25/50 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/50K5-11/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/50K5-7,5/2

Арт. fs6327

Насос ОНЦ 25/50K5-11/2 – это надежное и мощное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для эффективного использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 25/50 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/50K5-7,5/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 25/50K55A-7,5/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2

Арт. fs4624

Насос ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 – это высокоэффективное и экономичное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 0,55 кВт и производительностью 3,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 3500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 3,5/10 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 3,5/20К5-0,75/2

Арт. fs4626

Насос ОНЦ 3,5/20К5-0,75/2 – это компактное и энергоэффективное решение для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, идеально подходящее для малых производств в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 3,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 3500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 3,5/20 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 3,5/20К5-0,75/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 3,5/20К55А-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/30K5-11/2

Арт. fs4628

Насос ОНЦ 50/30K5-11/2 – это эффективное и надежное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его отличным выбором для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 50 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 50/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/30K5-11/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/30K55A-11/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/30E5-11/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/50K5-22/2

Арт. fs4630

Насос ОНЦ 50/50K5-22/2 – это мощное и надежное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, специально разработанное для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 22 кВт и производительностью 50 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 50/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/50K5-22/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 50/50K55A-22/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2

Арт. fs4632

Насос ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 – это высокоэффективное оборудование для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 10 метров, что делает его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 6,3/10 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/20К5-1,1/2

Арт. fs4634

Насос ОНЦ 6,3/20К5-1,1/2 – это компактное и энергоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя всего 1,1 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 6,3/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/20К5-1,1/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/20Е5-1,1/2 AISI316 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/20К5-1,1/2 ОРК |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/30К5-3,0/2

Арт. fs4636

Насос ОНЦ 6,3/30К5-3,0/2 – это компактное и эффективное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30 метров, что...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 6,3/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/30К5-3,0/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2

Арт. fs5127

Насос ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2 – это компактное и энергоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 6,3/45 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 6,3/50К5-5,5/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 60/40K5-15/2

Подробнее

Арт. fs5104

Насос 60/40K5-15/2 – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с различной вязкостью, что делает его идеальным для использования в пищевой, химической и перерабатывающей промышленности. С мощностью двигателя 15 кВт и производительностью 60 м³/ч, насос способен...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 60000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 60/40 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 60/40K5-15/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦ 80/30K5-15/2

Подробнее

Арт. fs4638

Насос ОНЦ 80/30K5-15/2 – это высокопроизводительный насос для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, который отлично подходит для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 15 кВт и производительностью 80 м³/ч, этот насос способен обеспечивать напор до 30 метров,...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 80000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 80/30 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 80/30K5-15/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 80/30K55A-15/2 с двойным торцевым уплотнением |



### Центробежный пищевой насос ОНЦ 80/50K5-30/2

Подробнее

Арт. fs4640

Насос ОНЦ 80/50K5-30/2 – это мощное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, специально разработанное для применения в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 30 кВт и производительностью 80 м³/ч, насос способен создать напор до 50 метров, что делает его...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЦ |
| Производительность, л/ч | 80000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 80/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦ 80/50K5-30/2 |

## Центробежные пищевые насосы самовсасывающие ОНЦС

15 поз.



### Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/20K5-2,2/2

Подробнее

Арт. fs4642

Насос ОНЦс 12,5/20K5-2,2/2 – это высокоэффективное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 12,5/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/20K5-2,2/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/20K55-1,5/2 с двойным торцевым уплотнением |
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/20K55A-1,5/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/30К5-5,5/2

Подробнее

Арт. fs4644

Насос ОНЦс 12,5/30К5-5,5/2 – это современное и эффективное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, отлично подходящее для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен достигать напора в 30 метров,...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 12,5/30 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/30К5-5,5/2 с кожухом |
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/30К55-5,5/2 с кожухом и двойным торцевым уплотнением |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/50К5-7,5/2

Подробнее

Арт. fs4646

Насос ОНЦс 12,5/50К5-7,5/2 – это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеально подходящее для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 50...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 12,5/50 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/50К5-7,5/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/50К5-7,5/2Р с рубашкой |
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/50К55А-7,5/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 12,5/50К55А-7,5/2Р с рубашкой |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 20/20К5-4,0/2

Подробнее

Арт. fs4648

Насос ОНЦс 20/20К5-4,0/2 – это надежное и эффективное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, оптимально подходящее для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что делает его...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 20/20 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 20/20К5-4,0/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 20/20К55А-4,0/2Е-ОРК с кожухом,щуп,обратный клапан, вх/вых 50 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/20К5-4,0/2

Подробнее

Арт. fs4650

Насос ОНЦс 25/20К5-4,0/2 – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеально подходящее для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 20...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 25/20 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/20К5-4,0/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/30К5-5,5/2

Подробнее

Арт. fs4652

Насос ОНЦс 25/30К5-5,5/2 – это эффективное решение для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, предназначенное для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 30 метров, что делает его подходящим для различных...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 25/30 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/30К5-5,5/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/30К5-5,5/2 фланцы |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/50К5-11/2

Подробнее

Арт. fs4654

Насос ОНЦс 25/50К5-11/2 – это мощное и эффективное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеально подходящее для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 25/50 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 25/50К5-11/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 35/30К5-11/2

Подробнее

Арт. fs4950

Насос ОНЦс 35/30К5-11/2 – это мощное и надежное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеально подходящее для применения в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и впечатляющей производительностью 35 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 35000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 35/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 35/30К5-11/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 50/20К5-11/2

Подробнее

Арт. fs4656

Насос ОНЦс 50/20К5-11/2 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеальное для использования в пищевой промышленности. Обладая мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 50 м³/ч, насос способен создавать напор до 20...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 50/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 50/20К5-11/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 50/30К5-11/2

Подробнее

Арт. fs4658

Насос ОНЦс 50/30К5-11/2 – это мощное и надежное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеально подходящее для применения в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и впечатляющей производительностью 50 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 50/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 50/30К5-11/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/20К5-1,5/2

Подробнее

Арт. fs4660

Насос ОНЦс 6,3/20К5-1,5/2 – это высокоэффективное и экономичное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 6,3/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/20К5-1,5/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/30К5-2,2/2

Подробнее

Арт. fs6332

Насос ОНЦс 6,3/30К5-2,2/2 – это надежное и эффективное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, этот насос обеспечивает напор до 30 метров, что...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 6,3/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/30К55А-2,2/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/30К55А-2,2/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/30К5-3,0/2

Подробнее

Арт. fs4662

Насос ОНЦс 6,3/30К5-3,0/2 – это надежное и эффективное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, этот насос обеспечивает напор до 30 метров, что...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 6,3/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/30К5-3,0/2 |
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/30К5-3,0/2Е со взрывозащитной |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/50K5-5,5/2

Подробнее

Арт. fs4664

Насос ОНЦс 6,3/50K5-5,5/2 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой и средней вязкостью в условиях пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 6,3/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 6,3/50K5-5,5/2 |



## Центробежный пищевой насос ОНЦс 80/20K5-11/2

Подробнее

Арт. fs6249

Насос ОНЦс 80/20K5-11/2 – это мощное и надежное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, идеально подходящее для применения в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и впечатляющей производительностью 80 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный насос пищевой самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 80000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦс 80/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный пищевой насос ОНЦс 80/20K5-11/2 |

# Импеллерный насос ОНИС НСУ

6 поз.



## Импеллерный насос ОНИС-2/10К5-0,25/8 (НСУ-1)

Подробнее

Арт. fs4548

Насос ОНИС-2/10К5-0,25/8 (НСУ-1) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкостью. С мощностью двигателя 0,25 кВт и производительностью 2 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его подходящим для малых...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Импеллерный насос НСУ |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНИС-2/10К5-0,25/8 (НСУ-1) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Импеллерный насос ОНИС-2/10К5-0,25/8 (НСУ-1) |



## Импеллерный насос ОНИС-4,0/15К5-0,55/6 (НСУ-2)

Подробнее

Арт. fs4552

Насос ОНИС-4,0/15К5-0,55/6 (НСУ-2) – это горизонтальное оборудование, разработанное для эффективной перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкостью. С мощностью двигателя 0,55 кВт и производительностью 4 м³/ч, насос способен создавать напор до 15 метров, что делает его подходящим для...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Импеллерный насос НСУ |
| Производительность, л/ч | 4000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНИС-4,0/15 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Импеллерный насос ОНИС-4,0/15К5-0,55/6 (НСУ-2) |



## Импеллерный насос ОНИС-6,5/20К5-0,75/4 (НСУ-3)

Арт. fs4554

Насос ОНИС-6,5/20К5-0,75/4 (НСУ-3) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 6,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для широкого спектра...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Импеллерный насос НСУ |
| Производительность, л/ч | 6500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНИС-6,5/20 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Импеллерный насос ОНИС-6,5/20К5-0,75/4 (НСУ-3) |
| Импеллерный насос ОНИС-6,5/20К5-0,75/4 (НСУ-3) AISI 316 |



## Импеллерный насос ОНИС-10/5К5-1,5/8 (НСУ-4)

Арт. fs4544

Насос ОНИС-10/5К5-1,5/8 (НСУ-4) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей от низкой до средней вязкости. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 5 метров, что делает его подходящим для широкого спектра...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Импеллерный насос НСУ |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНИС-10/5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Импеллерный насос ОНИС-10/5К5-1,5/8 (НСУ-4) |



## Импеллерный насос ОНИС-15/10К5-2,2/6 (НСУ-5)

Арт. fs4546

Насос ОНИС-15/10К5-2,2/6 (НСУ-5) – это горизонтальное оборудование, спроектированное для эффективной перекачивания жидкостей от низкой до средней вязкости. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 15 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров. Горизонтальное исполнение насоса...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Импеллерный насос НСУ |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНИС-15/10 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Импеллерный насос ОНИС-15/10К5-2,2/6 (НСУ-5) |



## Импеллерный насос ОНИС-25/20К5-4,0/4 (НСУ-6)

Арт. fs4550

Насос ОНИС-25/20К5-4,0/4 (НСУ-6) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для эффективной перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкостью. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Импеллерный насос НСУ |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНИС-25/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Импеллерный насос ОНИС-25/20К5-4,0/4 (НСУ-6) |

# Насосы вихревые ОНВС

2 поз.



## Вихревой насос ОНВС 12,5/20-1,5/4

Подробнее

Арт. fs4532

Насос ОНВС 12,5/20-1,5/4 – это надежное горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкостью. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для широкого спектра...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Вихревой насос |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | Вихревой насос ОНВС 12,5/20-1,5/4 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Вихревой насос ОНВС 12,5/20-1,5/4 |



## Вихревой насос ОНВС 25/20-3,0/4

Подробнее

Арт. fs4534

Насос ОНВС 25/20-3,0/4 – это высокоэффективное горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с низкой вязкостью. Обладая мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для интенсивного...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Вихревой насос |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | Вихревой насос ОНВС 25/20-3,0/4 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Вихревой насос ОНВС 25/20-3,0/4 |

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

# Плунжерные насосы

Товаров: 10



## Плунжерный насос HOMMAK F-HM20

Арт. fs1705

Плунжерный насос HOMMAK F-HM20 производительностью 2000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Плунжерный насос HOMMAK F-HM20 подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Плунжерный насос |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | HOMMAK |
| Время очистки, мин | 30 |

Подробнее



## Плунжерный насос HOMMAK M-HM30

Арт. fs1702

Плунжерный насос HOMMAK M-HM30 производительностью 4000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Плунжерный насос HOMMAK M-HM30 подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Плунжерный насос |
| Производительность, л/ч | 4000 |
| Бренд | HOMMAK |
| Время очистки, мин | 30 |

Подробнее



## Плунжерный насос HOMMAK A-HM60

Арт. fs1699

Плунжерный насос HOMMAK A-HM60 производительностью 6000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Плунжерный насос HOMMAK A-HM60 подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Плунжерный насос |
| Производительность, л/ч | 6000 |
| Бренд | HOMMAK |
| Время очистки, мин | 30 |

Подробнее



## Плунжерный насос HOMMAK N-HM100

Арт. fs1696

Плунжерный насос HOMMAK N-HM100 производительностью 12500 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Плунжерный насос HOMMAK N-HM100 подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Плунжерный насос |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | HOMMAK |
| Время очистки, мин | 30 |

Подробнее



## Плунжерный насос HOMMAK Y-HM200

Арт. fs1693

Плунжерный насос HOMMAK Y-HM200 производительностью 2500 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Плунжерный насос HOMMAK Y-HM200 подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Плунжерный насос |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Бренд | HOMMAK |
| Время очистки, мин | 30 |

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

# Ламинарные насосы

Товаров: 2



## Ламинарный пищевой насос ОНЛ 50-50-150K55A-1,1/4

Арт. fs6350

Насос ОНЦ 1,5/20K5-0,75/2 – это высокоэффективное оборудование для перекачивания жидкостей, предназначенное для использования в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для задач,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос ОНЛ |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНЦ 1,5/20 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Ламинарный пищевой насос ОНЛ 50-50-150K55A-1,1/4 |
| Ламинарный пищевой насос ОНЛ 50-50-150K55A-1,1/4 с кожухом |



РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

# Центробежные химические насосы

Товаров: 43

# Насосы химические ХМ

28 поз.



## Центробежный химический насос ХМ 0,5/10К5-0,37/2

Подробнее

Арт. fs4680

Насос ХМ 0,5/10К5-0,37/2 – это высокоэффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 0,37 кВт и производительностью 0,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его подходящим для мелких…

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 0,5/10 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 0,5/10К5-0,37/2 |



## Центробежный химический насос ХМ 1,5/10К5-0,37/2

Подробнее

Арт. fs4682

Насос ХМ 1,5/10К5-0,37/2 – это компактное и энергоэффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 0,37 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его идеальным для мелких…

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 1,5/10 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 1,5/10К5-0,37/2 |



## Центробежный химический насос XM 1,5/20K5-0,55/2

Арт. fs4684

Насос XM 1,5/20K5-0,55/2 – это высокоэффективное и экономичное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя всего 0,55 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | XM 1,5/20 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос XM 1,5/20K5-0,55/2 |



## Центробежный химический насос XM 1,5/20K5-0,75/2

Арт. fs5095

Насос XM 1,5/20K5-0,75/2 – это высокоэффективное и экономичное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя всего 0,75 кВт и производительностью 1,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | XM 1,5/20 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос XM 1,5/20K5-0,75/2 |
| Центробежный химический насос XM 1,5/20K5-0,75/2 фланцы |
| Центробежный химический насос XM 1,5/20E5-0,75/2 AISI 316L |
| Центробежный химический насос XM 1,5/20E5-0,75/2 AISI 316L фланцы |



## Центробежный химический насос ХМ 10/10К5-1,1/2

Арт. fs4686

Насос ХМ 10/10К5-1,1/2 – это компактное и эффективное решение для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 10 метров, что делает его идеальным для небольших...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 10/10 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 10/10К5-1,1/2 |
| Центробежный химический насос ХМ 10/10К55А-1,1/2Е с кожухом, двойное торцевое уплотнение, бачок автономного охлаждения, ВЗИ |
| Центробежный химический насос ХМ 10/10К55А-1,1/2Е с кожухом, двойное торцевое, бачок автономного охлаждения, ВЗИ, ВХ/ВЫХ фланцы |



## Центробежный химический насос ХМ 10/20К5-1,5/2

Арт. fs4688

Насос ХМ 10/20К5-1,5/2 – это горизонтальный промышленный насос, специально разработанный для перекачивания молочных продуктов, алкогольных напитков, соков и нектаров. С мощностью двигателя в 1,5 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что обеспечивает его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 10/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 10/20К5-1,5/2 |



## Центробежный химический насос XM 100/30K5-15/2

Арт. fs4690

Насос XM 100/30K5-15/2 – это высокопроизводительный горизонтальный промышленный насос, предназначенный для эффективного перемещения молочных продуктов, алкогольных напитков, соков и нектаров. Оснащенный мощным двигателем на 15 кВт, насос способен обеспечить производительность в 100 м³/ч и создавать...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 100000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | XM 100/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос XM 100/30K5-15/2 |



## Центробежный химический насос XM 100/50K5-30/2

Арт. fs4692

Насос XM 100/50K5-30/2 – это мощное оборудование для пищевой промышленности, разработанное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 30 кВт и производительностью 100 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для крупномасштабных производственных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 100000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | XM 100/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос XM 100/50K5-30/2 |



## Центробежный химический насос ХМ 12,5/20К5-1,5/2

Арт. fs4694

Насос ХМ 12,5/20К5-1,5/2 – это горизонтальный промышленный насос, который сочетает в себе мощность в 1,5 кВт и производительность 12,5 м³/ч, обеспечивая напор в 20 метров. Это делает его идеальным для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 17 сантипуаз в пищевой промышленности, включая...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 12,5/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 12,5/20К5-1,5/2 |



## Центробежный химический насос ХМ 12,5/25К5-2,2/2

Арт. fs4696

Насос ХМ 12,5/25К5-2,2/2 – это высокоэффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 25 метров, что делает его идеальным для различных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 12,5/25 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 12,5/25К5-2,2/2 |



## Центробежный химический насос ХМ 12,5/30К5-3,0/2

Арт. fs4698

Насос ХМ 12,5/30К5-3,0/2 – это надежное и удобное в эксплуатации оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30 метров, что делает его подходящим для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 12,5/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 12,5/30К5-3,0/2 |
| Центробежный химический насос ХМ 12,5/30Е5-3,0/2 AISI 316L |



## Центробежный химический насос ХМ 12,5/50К5-4,0/2

Арт. fs4700

Насос ХМ 12,5/50К5-4,0/2 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для пищевой промышленности, способное обеспечить перекачивание вязких жидкостей с высокой эффективностью. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 12,5/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 12,5/50К5-4,0/2 |



## Центробежный химический насос XM 16/20K5-2,2/2

Арт. fs4702

Насос XM 16/20K5-2,2/2 – это динамичное и надежное оборудование для пищевой промышленности, разработанное для эффективной перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 16 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что делает его подходящим для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 16000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | XM 16/20 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос XM 16/20K5-2,2/2 |



## Центробежный химический насос XM 20/20K5-3,0/2

Арт. fs4704

Насос XM 20/20K5-3,0/2 – это эффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для разнообразных производственных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | XM 20/20 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос XM 20/20K5-3,0/2 |
| Центробежный химический насос XM 20/20K5-3,0/2 вх/вых фланцы |



## Центробежный химический насос ХМ 20/30К5-5,5/2

Арт. fs4706

Насос ХМ 20/30К5-5,5/2 – это высокопроизводительное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30 метров, что делает его подходящим для широкого...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 20/30 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 20/30К5-5,5/2 |



## Центробежный химический насос ХМ 20/50К5-7,5/2

Арт. fs4708

Насос ХМ 20/50К5-7,5/2 – это мощное и надежное оборудование, предназначенное для пищевой промышленности, способное эффективно перекачивать вязкие жидкости. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для работы с...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 20/50 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 20/50К5-7,5/2 |
| Центробежный химический насос ХМ 20/50К55А-7,5/2 |



## Центробежный химический насос ХМ 25/20К5-4,0/2

Арт. fs4710

Насос ХМ 25/20К5-4,0/2 – это надежное и эффективное оборудование для пищевой промышленности, спроектированное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для различных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 25/20 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 25/20К5-4,0/2 |



## Центробежный химический насос ХМ 25/30К5-5,5/2

Арт. fs4712

Насос ХМ 25/30К5-5,5/2 – это эффективное и надежное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 30 метров, что делает его подходящим для широкого...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 25/30 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 25/30К5-5,5/2 |
| Центробежный химический насос ХМ 25/30К5-5,5/2 фланцы |
| Центробежный химический насос ХМ 25/30К55А-5,5/2 |
| Центробежный химический насос ХМ 25/30К55А-5,5/2 фланцы |



## Центробежный химический насос ХМ 25/50К5-7,5/2

Арт. fs4714

Насос ХМ 25/50К5-7,5/2 – это высокопроизводительное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для средних и крупных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 25/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 25/50К5-7,5/2 фланцы |
| Центробежный химический насос ХМ 25/50К5-7,5/2 |



## Центробежный химический насос ХМ 3,5/10К5-0,55/2

Арт. fs4716

Насос ХМ 3,5/10К5-0,55/2 – это горизонтальный промышленный насос, разработанный для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 17 сантипуаз. С мощностью двигателя всего 0,55 кВт, он обеспечивает производительность 3,5 м³/ч и способен создавать напор до 10 метров, что делает его подходящим для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 3500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 3,5/10 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 3,5/10К5-0,55/2 |
| Центробежный химический насос ХМ 3,5/10К5-0,55/2 фланцы |



## Центробежный химический насос ХМ 3,5/20K5-0,75/2

Арт. fs4718

Насос ХМ 3,5/20K5-0,75/2 – это надежное и эффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 3,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для малых и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 3500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 3,5/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 3,5/20K5-0,75/2 фланцы |
| Центробежный химический насос ХМ 3,5/20K5-0,75/2 |
| Центробежный химический насос ХМ 3,5/20K5-0,75/2 фланцы торцевое уплотнение 58U |
| Центробежный химический насос ХМ 3,5/20K5-0,75/2 фланцы торцевое уплотнение 59U |



## Центробежный химический насос ХМ 50/30K5-11/2

Арт. fs4720

Насос ХМ 50/30K5-11/2 – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для эксплуатации на предприятиях пищевой промышленности. Он обладает мощностью 11 кВт и производительностью 50 м³/ч, что позволяет ему обеспечивать напор до 30 метров. Эти характеристики делают насос способным эффективно...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 50/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 50/30K5-11/2 |



## Центробежный химический насос ХМ 50/50K5-22/2

Арт. fs4722

Насос ХМ 50/50K5-22/2 – это мощное и надежное оборудование, предназначенное для интенсивного использования в пищевой промышленности для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 22 кВт и производительностью 50 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что позволяет ему...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 50/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 50/50K5-22/2 |



## Центробежный химический насос ХМ 6,3/10K5-0,75/2

Арт. fs4724

Насос ХМ 6,3/10K5-0,75/2 – это высокоэффективное и экономичное оборудование, предназначенное для использования на предприятиях пищевой промышленности для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя всего 0,75 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос обеспечивает напор до 10 метров, что...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 6,3/10 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 6,3/10K5-0,75/2 с кожухом,вх/вых фланцы |



## Центробежный химический насос ХМ 6,3/20К5-1,1/2

Арт. fs4726

Насос ХМ 6,3/20К5-1,1/2 – это высокоэффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 1,1 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что делает его подходящим для различных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 6,3/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 6,3/20К5-1,1/2 |
| Центробежный химический насос ХМ 6,3/20К5-1,1/2 фланцы |
| Центробежный химический насос ХМ 6,3/20Е55А-2,2/2 из AISI 316L, с двойным торцевым уплотнением и бачков автономного охлаждения |
| Центробежный химический насос ХМ 6,3/20Е55А-2,2/2 из AISI 316L, с двойным торцевым уплотнением и бачков автономного охлаждения вх/вых фланцы |



## Центробежный химический насос ХМ 6,3/30К5-1,5/2

Арт. fs4728

Насос ХМ 6,3/30К5-1,5/2 – это компактное и эффективное оборудование, предназначенное для использования в пищевой промышленности для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, этот насос способен обеспечивать напор до 30 метров, что делает его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМ 6,3/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМ 6,3/30К5-1,5/2 |



## Центробежный химический насос XM 80/30K5-15/2

Арт. fs4730

Насос XM 80/30K5-15/2 – это мощное и надежное оборудование, разработанное для пищевой промышленности, способное эффективно перекачивать вязкие жидкости. С мощностью двигателя 15 кВт и производительностью 80 м³/ч, насос обеспечивает напор в 30 метров, что позволяет ему справляться с широким спектром...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 80000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | XM 80/30 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос XM 80/30K5-15/2 |



## Центробежный химический насос XM 80/50K5-30/2

Арт. fs4732

Насос XM 80/50K5-30/2 – это мощное и высокопроизводительное оборудование для пищевой промышленности, специально разработанное для перекачивания вязких жидкостей. Обладая мощностью двигателя 30 кВт и производительностью 80 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос |
| Производительность, л/ч | 80000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | XM 80/50 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос XM 80/50K5-30/2 фланцы |
| Центробежный химический насос XM 80/50K5-30/2 |
| Центробежный химический насос XM 80/50K5-30/2 AISI 316 фланцы |

# Насосы химические самовсасывающие ХМС

15 поз.



## Центробежный химический насос ХМс 100/50К5-30,0/2 с кожухом

Подробнее

Арт. fs4762

Насос ХМс 100/50К5-30,0/2 с кожухом – это горизонтальный промышленный насос, предназначенный для эффективной работы в условиях повышенных требований к безопасности и гигиене. С мощностью в 15 кВт и производительностью 100 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, обеспечивая высокую...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 100000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 100/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 100/50К5-30,0/2 с кожухом |



## Центробежный химический насос ХМс 12,5/20К5-2,2/2 с кожухом

Подробнее

Арт. fs4734

Насос ХМс 12,5/20К5-2,2/2 с кожухом – это компактное и эффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. Он обладает мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, что позволяет ему обеспечивать напор в 20 метров, идеально подходя...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 12,5/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 12,5/20К5-2,2/2 с кожухом |
| Центробежный химический насос ХМс 12,5/20К5-2,2/2 с кожухом и взрывозащитой |



## Центробежный химический насос ХМс 12,5/30К5-3,0/2 с кожухом

Арт. fs4736

Насос ХМс 12,5/30К5-3,0/2 с кожухом – это эффективное и экономичное решение для пищевой промышленности, специально разработанное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя в 3 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 30 метров, что обеспечивает его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 12,5/30 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 12,5/30К5-3,0/2 с кожухом |



## Центробежный химический насос ХМс 12,5/50К5-5,5/2 с кожухом

Арт. fs4738

Насос ХМс 12,5/50К5-7,5/2 с кожухом – это высокопроизводительное и надежное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. Оснащенный мощным двигателем на 7,5 кВт и способный обеспечить производительность в 12,5 м³/ч, насос гарантирует напор в 50...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 12,5/50 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 12,5/50К5-7,5/2 с кожухом |
| Центробежный химический насос ХМс 12,5/50К5-7,5/2 с кожухом фланцы |
| Центробежный химический насос ХМс 12,5/50Е5-7,5/2 с кожухом 316 Фланцы Вх/вых 40 |



## Центробежный химический насос ХМс 20/20K5-4,0/2 с кожухом

Арт. fs4740

Насос ХМс 20/20K5-4,0/2 с кожухом – это эффективное решение для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью в 4 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что обеспечивает его универсальность в использовании....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 20/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 20/20K5-4,0/2 с кожухом |



## Центробежный химический насос ХМс 25/20K5-4,0/2 с кожухом

Арт. fs4742

Насос ХМс 25/20K5-4,0/2 с кожухом – это надежное и эффективное решение для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя в 4 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что обеспечивает его применение в широком...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 25/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 25/20K5-4,0/2 с кожухом |



## Центробежный химический насос ХМс 25/30К5-5,5/2 с кожухом

Арт. fs4744

Насос ХМс 25/30К5-5,5/2 с кожухом – это современное и эффективное оборудование, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 25 м³/ч, насос способен создавать напор до 30 метров, что обеспечивает его применение в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 25/30 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 25/30К5-5,5/2 с кожухом |
| Центробежный химический насос ХМс 25/30К5-5,5/2 с кожухом фланцы |
| Центробежный химический насос ХМс 25/30К55А-5,5/2 с кожухом фланцы |



## Центробежный химический насос ХМс 25/50К5-11/2 с кожухом

Арт. fs4746

Насос ХМс 25/50К5-11/2 с кожухом – это высокопроизводительное оборудование, разработанное для пищевой промышленности, которое обеспечивает эффективную перекачку вязких жидкостей. С мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 25 м³/ч, этот насос способен создавать напор до 50 метров, что делает...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 25/50 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 25/50К5-11/2 с кожухом |



## Центробежный химический насос ХМс 35/25К5-11/2 с кожухом

Арт. fs4748

Насос ХМс 35/25К5-11/2 с кожухом – это мощное и надежное оборудование, предназначенное для эффективной работы на предприятиях пищевой промышленности. Он обладает мощностью в 11 кВт и производительностью 35 м³/ч, что позволяет ему обеспечивать напор до 25 метров. Эти характеристики делают насос...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 35000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 35/25 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 35/25К5-11/2 с кожухом |



## Центробежный химический насос ХМс 50/20К5-11/2 с кожухом

Арт. fs4750

Насос ХМс 50/20К5-11/2 с кожухом представляет собой высокопроизводительное оборудование, предназначенное для работы на предприятиях пищевой промышленности. Он идеально подходит для перекачивания вязких жидкостей благодаря своим техническим характеристикам: мощностью в 11 кВт и производительностью...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 50/20 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 50/20К5-11/2 с кожухом |



## Центробежный химический насос ХМс 50/30К5-11/2 с кожухом

Арт. fs4752

Насос ХМс 50/30К5-11/2 с кожухом является важным элементом оборудования для пищевой промышленности, предназначенным для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью в 11 кВт и производительностью в 50 м³/ч, этот насос способен обеспечить напор в 30 метров, что позволяет ему справляться с задачами на...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 50/30 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 50/30К5-11/2 с кожухом |



## Центробежный химический насос ХМс 6,3/20К5-1,5/2 с кожухом

Арт. fs4754

Насос ХМс 6,3/20К5-1,5/2 с кожухом представляет собой надежное и эффективное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя в 1,5 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, этот насос способен обеспечить напор до 20 метров, что делает его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 6,3/20 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 6,3/20К5-1,5/2 с кожухом и фланцами |
| Центробежный химический насос ХМс 6,3/20К5-1,5/2 с кожухом и датчиком контроля сухого хода |
| Центробежный химический насос ХМс 6,3/20К5-1,5/2 с кожухом фланцами и взрывозащитой |



## Центробежный химический насос ХМс 6,3/30К5-3,0/2 с кожухом

Арт. fs4756

Насос ХМс 6,3/30К5-2,2/2 с кожухом – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей в пищевой промышленности. С мощностью двигателя в 2,2 кВт и производительностью 6,3 м³/ч, насос способен создавать напор до 30 метров, обеспечивая бесперебойную работу в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 6,3/30 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 6,3/30К5-3,0/2 с кожухом вх/вых фланцы |
| Центробежный химический насос ХМс 6,3/30К5-3,0/2Е с кожухом вх/вых фланцы с взрывозащитой |



## Центробежный химический насос ХМс 6,3/50К5-5,5/2 с кожухом

Арт. fs4758

В современной пищевой промышленности особое внимание уделяется эффективности и надежности производственного оборудования. Насос ХМс 6,3/50К5-5,5/2 с кожухом является ключевым элементом в системах перекачивания вязких жидкостей, таких как молоко, сиропы, пюре и другие пищевые продукты. Это...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 6300 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 6,3/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4**

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 6,3/50К5-5,5/2 с кожухом |
| Центробежный химический насос ХМс 6,3/50К5-5,5/2 с кожухом фланцы |
| Центробежный химический насос ХМс 6,3/50К55А-5,5/2 с кожухом, двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения |
| Центробежный химический насос ХМс 6,3/50К55А-5,5/2 с кожухом, двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения, вх/вых фланцы |



## Центробежный химический насос ХМс 80/20К5-15/2 с кожухом

Арт. fs4760

Насос ХМс 80/20К5-15/2 с кожухом – это горизонтальный промышленный насос, предназначенный для эффективной работы в условиях повышенных требований к безопасности и гигиене. С мощностью в 15 кВт и производительностью 80 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, обеспечивая высокую...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Центробежный химический насос самовсасывающий |
| Производительность, л/ч | 80000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ХМс 80/20 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Центробежный химический насос ХМс 80/20К5-15/2 с кожухом |



РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

# Диспергаторы РПА

Товаров: 46



## Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2

Арт. fs4388

Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 – это оборудование, предназначенное для интенсивного перемешивания, измельчения и диспергирования различных компонентов в однородные смеси. Благодаря конструкции рабочих органов одновременно выполняют функции тонкого измельчения и диспергирования, гомогенизации с...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 32

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом |
| Диспергатор РПА-0,5/10К55-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением |
| Диспергатор РПА-0,5/10К55-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением и кожухом двигателя |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя и рубашкой охлаждения/обогрева |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя и бачком автономного охлаждения |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя и шнеком на входе |
| Диспергатор РПА-0,5/10К55-0,75/2-Р с двойным торцевым уплотнением и рубашкой охлаждения/обогрева |
| Диспергатор РПА-0,5/10К55А-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением и шнеком на входе |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с рубашкой охлаждения/обогрева и бачком автономного охлаждения |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с рубашкой охлаждения/обогрева и шнеком на входе |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5А-0,75/2 с бачком автономного охлаждения и шнеком на входе |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя, двойным торцевым уплотнением и рубашкой охлаждения/обогрева |
| Диспергатор РПА-0,5/10К55А-0,75/2 с кожухом двигателя, двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения |
| Диспергатор РПА-0,5/10К55-0,75/2 с кожухом двигателя, двойным торцевым уплотнением и шнеком на входе |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5А-0,75/2-Р с кожухом двигателя, рубашкой охлаждения/обогрева и бачком автономного охлаждения |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя, рубашкой охлаждения/обогрева и шнеком на входе |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя, бачком автономного охлаждения и шнеком на входе |
| Диспергатор РПА-0,5/10К55А-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением, рубашкой охлаждения/обогрева и бачком автономного охлаждения |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением, рубашкой охлаждения/обогрева и шнеком на входе |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с двойным торцевым уплотнением, бачком автономного охлаждения и шнеком на входе |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с рубашкой охлаждения/обогрева, бачком автономного охлаждения и шнеком на входе |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя, двойным торцевым уплотнением, рубашкой охлаждения/обогрева и бачком автономного охлаждения |

| |
|---|
| Диспергатор РПА-0,5/10К55-0,75/2-Р с кожухом, двойным торцевым уплотнением, рубашкой охлаждения и шнеком |
| Диспергатор РПА-0,5/10К55А-0,75/2 с кожухом двигателя, двойным торцевым уплотнением, бачком автономного охлаждения и шнеком на входе |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с кожухом двигателя, рубашкой охлаждения/обогрева, бачком автономного охлаждения и шнеком на входе |
| Диспергатор РПА-0,5/10К55А-0,75/2-Р с двойным торцевым уплотнением, рубашкой охлаждения/обогрева, бачком автономного охлаждения и шнеком на входе |
| Диспергатор РПА-0,5/10К55А-0,75/2-Р с кожухом, двойным торцевым уплотнением, рубашкой охлаждения/обогрева, бачком охлаждения и шнеком |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с рубашкой охлаждения/обогрева |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 с бачком автономного охлаждения |
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-0,75/2 со шнеком на входе |



## Диспергатор РПА-0,5/10К5-1,1/2

Арт. fs4444

Диспергатор РПА-0,5/10К5-1,1/2 представляет собой мощное и надежное оборудование для получения качественных дисперсий, эмульсий и суспензий. С мощностью двигателя 1,1 кВт, диспергатор способен обрабатывать до 0,5 м³ продукта за цикл, обеспечивая равномерное и тщательное смешивание компонентов....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-1,1/2 |



## Диспергатор РПА-0,5/10К5-1,5/2

Арт. fs4446

Диспергатор РПА-0,5/10К5-1,5/2 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для интенсивного смешивания, измельчения и диспергирования различных компонентов в однородные смеси. С мощностью двигателя 1,5 кВт, диспергатор обеспечивает эффективную обработку до 0,5 м³ продукта за цикл,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-1,5/2 |



## Диспергатор РПА-0,5/10К5-2,2/2

Арт. fs4448

Диспергатор РПА-0,5/10К5-2,2/2 – это профессиональное оборудование, предназначенное для выполнения задач диспергирования, гомогенизации и эмульгирования различных сред в промышленных масштабах. С мощностью двигателя 2,2 кВт, данный диспергатор способен обеспечивать высокую производительность...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-0,5/10К5-2,2/2 |



## Диспергатор РПА-1,5/10К5-3,0/2

Арт. fs4450

Диспергатор РПА-1,5/10К5-3,0/2 является мощным и эффективным решением для промышленного применения, где требуется высококачественное диспергирование, гомогенизация и эмульгирование различных сред. С мощностью двигателя 3,0 кВт, этот диспергатор способен обрабатывать до 1,5 м³ продукта за цикл, что...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-1,5/10К5-3,0/2 |



## Диспергатор РПА-1,5/10К5-4,0/2

Арт. fs4452

Диспергатор РПА-1,5/10К5-4,0/2 – это высокопроизводительное оборудование, специально разработанное для выполнения операций диспергирования, гомогенизации и эмульгирования в широком диапазоне промышленных процессов. С мощностью двигателя 4,0 кВт, он способен обрабатывать до 1,5 м³ продукта за цикл,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-1,5/10К5-4,0/2 |



## Диспергатор РПА-1,5/10К5-5,5/2

Арт. fs4454

Диспергатор РПА-1,5/10К5-5,5/2 представляет собой мощное и эффективное оборудование, предназначенное для диспергирования, гомогенизации и эмульгирования различных веществ в промышленных масштабах. С мощностью двигателя 5,5 кВт, этот диспергатор способен обрабатывать до 1,5 м³ продукта за цикл, что...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-1,5/10К5-5,5/2 |



## Диспергатор РПА-10/20К5-11/2

Арт. fs4456

Диспергатор РПА-10/20К5-11/2 – это высокопроизводительное оборудование, специализированное для выполнения задач диспергирования, гомогенизации и эмульгирования на промышленном уровне. Обладая мощностью двигателя в 11 кВт, данный диспергатор способен обрабатывать объемы до 10 м³ продукта за цикл,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-10/20К5-11/2 |



## Диспергатор РПА-10/20К5-7,5/2

Арт. fs4458

Диспергатор РПА-10/20К5-7,5/2 – это инновационное оборудование, предназначенное для интенсивного диспергирования, гомогенизации и эмульгирования в промышленных масштабах. С мощностью двигателя 7,5 кВт, он способен обрабатывать до 10 м³ продукта за цикл, что делает его незаменимым для крупных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-10/20К5-7,5/2 |
| Диспергатор РПА-10/20К55А-7,5/2-Р с двойным торцевым уплотнением, бачком автономного охлаждения и рубашкой |



## Диспергатор РПА-15/20К5-11/2

Арт. fs4460

Диспергатор РПА-15/20К5-11/2 – это высокопроизводительное оборудование, разработанное для интенсивного диспергирования, гомогенизации и эмульгирования в промышленных объемах. С мощным двигателем на 11 кВт, диспергатор обладает способностью обрабатывать до 15 м³ продукта за цикл, что делает его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-15/20К5-11/2 |
| Диспергатор РПА-15/20К55А-11/2 с двойным торцевым уплотнением и бочком автономного охлаждения |
| Диспергатор РПА-15/20К55А-11/2-Р с рубашкой, с двойным торцевым уплотнением и бочком автономного охлаждения |



## Диспергатор РПА-15/20K5-15/2

Арт. fs4462

Диспергатор РПА-15/20K5-15/2 – это промышленное оборудование, предназначенное для выполнения задач диспергирования, гомогенизации и эмульгирования на больших производствах. С мощностью двигателя в 15 кВт, он способен обрабатывать до 15 м³ продукта за цикл, обеспечивая высокую производительность и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-15/20K5-15/2 |



## Диспергатор РПА-15/20K5-7,5/2

Арт. fs4464

Диспергатор РПА-15/20K5-7,5/2 представляет собой мощное оборудование для диспергирования, гомогенизации и эмульгирования, предназначенное для использования в промышленных масштабах. С двигателем на 7,5 кВт, он способен обрабатывать до 15 м³ продукта за цикл, что делает его оптимальным для крупных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-15/20K5-7,5/2 |
| Диспергатор РПА-15/20K55A-7,5/2 с двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения |



## Диспергатор РПА-2,5/10К5-3,0/2

Арт. fs4466

Диспергатор РПА-2,5/10К5-3,0/2 – это современное и высокоэффективное оборудование, предназначенное для промышленного применения в процессах диспергирования, гомогенизации и эмульгирования различных субстанций. С мощностью двигателя 3,0 кВт, диспергатор способен обрабатывать до 2,5 м³ продукта за...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-2,5/10К5-3,0/2 |



## Диспергатор РПА-2,5/10К5-4,0/2

Арт. fs4468

Диспергатор РПА-2,5/10К5-4,0/2 – это высокопроизводительное оборудование, разработанное для выполнения операций диспергирования, гомогенизации и эмульгирования в различных отраслях промышленности. С мощностью двигателя 4,0 кВт, диспергатор эффективно обрабатывает до 2,5 м³ продукта за цикл, что...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-2,5/10К5-4,0/2 |



## Диспергатор РПА-2,5/10К5-5,5/2

Арт. fs4470

Диспергатор РПА-2,5/10К5-5,5/2 – это промышленное оборудование, предназначенное для выполнения высокоэффективного диспергирования, гомогенизации и эмульгирования различных сред. С мощным двигателем 5,5 кВт, диспергатор способен обрабатывать до 2,5 м³ продукта за цикл, что делает его идеальным для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-2,5/10К5-5,5/2 |
| Диспергатор РПА-2,5/10К55А-5,5/2 с кожухом, двойным торцевым уплотнением и бачком автономного охлаждения |



## Диспергатор РПА-25/20К5-15/2

Арт. fs4472

Диспергатор РПА-25/20К5-15/2 является мощным и надежным оборудованием для промышленного применения, предназначенным для диспергирования, гомогенизации и эмульгирования различных продуктов. С мощностью двигателя в 15 кВт, он способен обрабатывать до 25 м³ продукта за цикл, что делает его идеальным...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-25/20К5-15/2 |



## Диспергатор РПА-25/20К5-18/2

Арт. fs4474

Диспергатор РПА-25/20К5-18/2 – это высокоэффективное промышленное оборудование, предназначенное для интенсивного диспергирования, гомогенизации и эмульгирования широкого спектра продуктов. С мощным двигателем на 18 кВт, диспергатор обеспечивает обработку до 25 м³ продукта за цикл, что делает его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-25/20К5-18/2 |



## Диспергатор РПА-25/20К5-22/2

Арт. fs4476

Диспергатор РПА-25/20К5-22/2 представляет собой мощное и эффективное оборудование для выполнения операций диспергирования, гомогенизации и эмульгирования на промышленном уровне. С двигателем на 22 кВт, этот диспергатор способен обрабатывать до 25 м³ продукта за цикл, что делает его идеальным для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-25/20К5-22/2 |
| Диспергатор РПА-25/20К5-22/2 AISI 316 |



## Диспергатор РПА-40/20К5-30/2

Арт. fs5489

Диспергатор РПА-40/20К5-30/2 представляет собой самое мощное оборудование на рынке пищевой промышленности РФ для выполнения операций диспергирования, гомогенизации и эмульгирования на промышленном уровне. С двигателем на 30 кВт, этот диспергатор способен обрабатывать до 40 м³ продукта за цикл, что...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 40000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-40/20К5-30/2 |



## Диспергатор РПА-40/20К5-45/2

Арт. fs5491

Диспергатор РПА-40/20К5-45/2 представляет собой самое мощное оборудование на рынке пищевой промышленности РФ для выполнения операций диспергирования, гомогенизации и эмульгирования на промышленном уровне. С двигателем на 45 кВт, этот диспергатор способен обрабатывать до 40 м³ продукта за цикл, что...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 40000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-40/20К5-45/2 |



## Диспергатор РПА-40/20К5-60/2

Арт. fs5494

Диспергатор РПА-40/20К5-60/2 представляет собой самое мощное оборудование на рынке пищевой промышленности РФ для выполнения операций диспергирования, гомогенизации и эмульгирования на промышленном уровне. С двигателем на 60 кВт, этот диспергатор способен обрабатывать до 40 м³ продукта за цикл, что...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 40000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-40/20К5-60/2 |



## Диспергатор РПА-5,0/20К5-5,5/2

Арт. fs4478

Диспергатор РПА-5,0/20К5-5,5/2 – это мощное оборудование, предназначенное для промышленного использования в процессах диспергирования, гомогенизации и эмульгирования. С двигателем на 5,5 кВт, он способен обрабатывать объемы до 5,0 м³, что делает его идеальным для крупномасштабных производственных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 7

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-5,0/20К5-5,5/2 |
| Диспергатор РПА-5,0/20Е5-5,5/2 AISI 316L |
| Диспергатор РПА-5,0/20К5-5,5/2 с кожухом |
| Диспергатор РПА-5,0/20К55А-5,5/2 с кожухом |
| Диспергатор РПА-5,0/20Е5-5,5/2 AISI 316L с кожухом |
| Диспергатор РПА-5,0/20Е55А-5,5/2 с кожухом |
| Диспергатор РПА-5,0/20Е55А-5,5/2 с кожухом фланцы |



## Диспергатор РПА-5,0/20К5-7,5/2

Арт. fs4480

Диспергатор РПА-5,0/20К5-7,5/2 – это высокопроизводительное промышленное оборудование, спроектированное для выполнения задач диспергирования, гомогенизации и эмульгирования в широком спектре производственных процессов. С мощным двигателем на 7,5 кВт, диспергатор способен эффективно обрабатывать до...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Диспергатор РПА |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вязкость продукта, сП(сР) | 90 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 10

| Наименование |
|---|
| Диспергатор РПА-5,0/20К5-7,5/2 |
| Диспергатор РПА-5,0/20К5-7,5/2 с кожухом |
| Диспергатор РПА-5,0/20К5-7,5/2 фланцы |
| Диспергатор РПА-5,0/20Е5-7,5/2 AISI 316L |
| Диспергатор РПА-5,0/20К55А-7,5/2 |
| Диспергатор РПА-5,0/20К55А-7,5/2 с кожухом |
| Диспергатор РПА-5,0/20К55А-7,5/2 с кожухом фланцы |
| Диспергатор РПА-5,0/20Е55А-7,5/2 AISI 316L |
| Диспергатор РПА-5,0/20Е55А-7,5/2 AISI 316L с кожухом |
| Диспергатор РПА-5,0/20Е55А-7,5/2 AISI 316L с кожухом фланцы |

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

# Насосы роторные пищевые ОНР

Товаров: 32



## Роторный насос ОНР-10М (10/20К5-3,0/8)

Арт. fs4560

Насос ОНР-10М (10/20К5-3,0/8) – это горизонтальное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для широкого спектра промышленных применений....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНР-10М (10/20К5-3,0/8) |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Роторный насос ОНР-10М (10/20К5-3,0/8) |



## Роторный насос ОНР-10М (10/20К5-3,0/Р-375)

Арт. fs4562

Насос ОНР-10М (10/20К5-3,0/Р-375) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для использования в различных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНР-10М (10/20К5-3,0/Р-375) |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Роторный насос ОНР-10М (10/20К5-3,0/Р-375) |



## Роторный насос ОНР-12,5М (12,5/20К5-3,0/Р-440)

Арт. fs4564

Насос ОНР-12,5М (12,5/20К5-3,0/Р-440) – это высокоэффективное горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 12,5 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для широкого...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНР-12,5М (12,5/20К5-3,0/Р-440) |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Роторный насос ОНР-12,5М (12,5/20К5-3,0/Р-440) |



## Роторный насос ОНР-1М (1,0/20К5-0,37/8)

Арт. fs4566

Насос ОНР-1М (1,0/20К5-0,37/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 0,37 кВт и производительностью 1 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для малых производственных процессов и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНР-1М (1,0/20К5-0,37/8) |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Роторный насос ОНР-1М (1,0/20К5-0,37/8) |



## Роторный насос OHP-1M (1,0/20K5-0,37/P-375)

Арт. fs4568

Насос OHP-1M (1,0/20K5-0,37/P-375) представляет собой горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. Оснащенный двигателем мощностью 0,37 кВт и обеспечивающий производительность 1 м³/ч, этот насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | OHP-1M (1,0/20K5-0,37/P-375) |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Роторный насос OHP-1M (1,0/20K5-0,37/P-375) |



## Роторный насос OHP-20M (20/20K5-4,0/P-375)

Арт. fs4570

Насос OHP-20M (20/20K5-4,0/P-375) – это горизонтальное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его отличным выбором для промышленных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | OHP-20M (20/20K5-4,0/P-375) |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 3

| Наименование |
|---|
| Роторный насос OHP-20M (20/20K5-4,0/P-375) |
| Роторный насос OHP-20M (20/20K5-4,0/P-375-P) с рубашкой |
| Роторный насос OHP-20M (20/20K5-4,0/P-375) фланцы, байпас, AISI 316 |



## Роторный насос OHP-20M (20/20K5-5,5/8)

Арт. fs4572

Насос OHP-20M (20/20K5-5,5/8) – это горизонтальное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 5,5 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что делает его идеальным для использования в различных отраслях...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | OHP-20M (20/20K5-5,5/8) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Роторный насос OHP-20M (20/20K5-5,5/8) |



## Роторный насос OHP-2M (2,0/20K5-0,55/8)

Арт. fs4574

Насос OHP-2M (2,0/20K5-0,55/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 0,55 кВт и производительностью 2 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что делает его идеальным для использования в различных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | OHP-2M (2,0/20K5-0,55/8) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Роторный насос OHP-2M (2,0/20K5-0,55/8) |



## Роторный насос OHP-2M (2,0/20K5-0,55/P-375)

Арт. fs4576

Насос OHP-2M (2,0/20K5-0,55/P-375) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. С мощностью двигателя всего 0,55 кВт и производительностью 2 м³/ч, он способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для задач, где требуется...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | OHP-2M (2,0/20K5-0,55/P-375) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Роторный насос OHP-2M (2,0/20K5-0,55/P-375) |



## Роторный насос ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/8)

Арт. fs4578

Насос ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/8) – это горизонтальное оборудование, спроектированное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 3 м³/ч, насос обеспечивает напор до 20 метров, что делает его подходящим для разнообразных промышленных применений....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/8) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Роторный насос ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/8) |



## Роторный насос ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/Р-375)

Арт. fs4580

Насос ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/Р-375) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. С мощностью двигателя 0,75 кВт и производительностью 3 м³/ч, насос способен создавать напор до 20 метров, что делает его подходящим для использования в различных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/Р-375) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Роторный насос ОНР-3М (3,0/20К5-0,75/Р-375) |



## Роторный насос ОНР-40М (40/20К5-7,5/8)

Арт. fs4582

Насос ОНР-40М (40/20К5-7,5/8) – это надежное горизонтальное оборудование, разработанное для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 40 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что делает его идеальным для широкого диапазона...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 40000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНР-40М (40/20К5-7,5/8) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Роторный насос ОНР-40М (40/20К5-7,5/8) |



## Роторный насос ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/8)

Арт. fs4584

Насос ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/8) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для эффективной перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 6 м³/ч, насос обеспечивает создание напора до 20 метров, что делает его подходящим для различных...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 6000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/8) |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Роторный насос ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/8) |



## Роторный насос ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/Р-375)

Арт. fs4586

Насос ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/Р-375) – это горизонтальное оборудование для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности и других отраслях, где требуется обращение с вязкими средами. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 6 м³/ч,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 6000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/Р-375) |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Роторный насос ОНР-6М (6,0/20К5-1,5/Р-375) |
| Роторный насос ОНР-6М (6/20К5-1,5/Р-375-Р) с рубашкой |



## Роторный насос ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/8)

Арт. fs4588

Насос ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/8) – это горизонтальный насос, предназначенный для перекачивания жидкостей средней вязкости. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 8 м³/ч, он способен создавать напор до 20 метров, что делает его идеальным для широкого спектра применений в различных отраслях...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 8000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/8) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Роторный насос ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/8) |



## Роторный насос ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/Р-375)

Арт. fs4590

Насос ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/Р-375) – это горизонтальное оборудование для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью, предназначенное для использования в пищевой промышленности и других отраслях, где требуется обращение с вязкими средами. С мощностью двигателя 2,2 кВт и производительностью 8 м³/ч,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 8000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/Р-375) |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Роторный насос ОНР-8М (8,0/20К5-2,2/Р-375) |

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

# Насосы пластинчатые ОНП

Товаров: 4



## Пластинчатый насос ОНП 0,2/1,5К5-0,37/Р-40

Арт. fs4556

Насос ОНП 0,2/1,5К5-0,37/Р-40 – это горизонтальное оборудование, предназначенное для аккуратной перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. С мощностью двигателя 0,37 кВт и производительностью 0,2 м³/ч, насос обеспечивает напор в 1,5 метра, что делает его подходящим для работы с небольшими...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 200 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНП 0,2/1,5К5-0,37/Р-40 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Пластинчатый насос ОНП 0,2/1,5К5-0,37/Р-40 |



## Пластинчатый насос ОНП 5,0/2К5-1,1/Р-187

Арт. fs4558

Насос ОНП 5,0/2К5-1,1/Р-187 – это горизонтальное оборудование, специализированное для перекачивания жидкостей с высокой вязкостью. Мощность двигателя составляет 1,1 кВт, что в сочетании с производительностью 5 м³/ч обеспечивает эффективную работу насоса, создавая напор до 2 метров. Исполнение...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНП 5,0/2К5-1,1/Р-187 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Пластинчатый насос ОНП 5,0/2К5-1,1/Р-187 |

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

# Насосы шестеренные ОНШ

Товаров: 14



## Шестеренный насос ОНШ-Г-1 (1,0/50К5-0,75/8)

Арт. fs4666

Насос ОНШ-Г-1 (1,0/50К5-0,75/8) – это компактное и эффективное решение для перекачивания вязких жидкостей в пищевой промышленности. С мощностью двигателя всего 0,75 кВт и производительностью 1 м³/ч, этот насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для малых производств и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНШ-Г-1 (1,0/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Шестеренный насос ОНШ-Г-1 (1,0/50К5-0,75/8) |



## Шестеренный насос ОНШ-Г-10 (10/50К5-7,5/8)

Арт. fs4668

Насос ОНШ-Г-10 (10/50К5-7,5/8) – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 7,5 кВт и производительностью 10 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его идеальным для работы на...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНШ-Г-10 (10/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Шестеренный насос ОНШ-Г-10 (10/50К5-7,5/8) |



## Шестеренный насос ОНШ-Г-15 (15/50К5-11/8)

Арт. fs4670

Насос ОНШ-Г-15 (15/50К5-11/8) представляет собой высокопроизводительное оборудование для перекачивания вязких жидкостей в пищевой промышленности. С мощностью двигателя 11 кВт и производительностью 15 м³/ч, этот насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его незаменимым помощником в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНШ-Г-15 (15/50 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Шестеренный насос ОНШ-Г-15 (15/50К5-11/8) |



## Шестеренный насос ОНШ-Г-2 (2,0/50К5-1,5/8)

Арт. fs4672

Насос ОНШ-Г-2 (2,0/50К5-1,5/8) – это высокопроизводительное оборудование для пищевой промышленности, специально разработанное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 1,5 кВт и производительностью 2 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 50 метров, что делает его идеальным для...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНШ-Г-2 (2,0/50 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

| Наименование |
|---|
| Шестеренный насос ОНШ-Г-2 (2,0/50К5-1,5/8) |
| Шестеренный насос ОНШ-Г-2 (2,0/50КСН-1,5/Р-375-Р) с сальниковой набивкой, рубашкой и мотор редуктором |



## Шестеренный насос ОНШ-Г-20 (20/50К5-15/8)

Арт. fs4674

Насос ОНШ-Г-20 (20/50К5-15/8) – это мощное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для эффективной перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 15 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос обеспечивает напор до 50 метров, что делает его подходящим для широкого спектра...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНШ-Г-20 (20/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Шестеренный насос ОНШ-Г-20 (20/50К5-15/8) |



## Шестеренный насос ОНШ-Г-5 (5,0/50К5-3,0/8)

Арт. fs4676

Насос ОНШ-Г-5 (5,0/50К5-3,0/8) – это эффективное оборудование для пищевой промышленности, разработанное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 3 кВт и производительностью 5 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для задач, требующих высокого...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНШ-Г-5 (5,0/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Шестеренный насос ОНШ-Г-5 (5,0/50К5-3,0/8) |



## Шестеренный насос ОНШ-Г-50 (50/50К5-30/8)

Арт. fs4678

Насос ОНШ-Г-50 (50/50К5-30/8) – это мощное и надежное оборудование для пищевой промышленности, предназначенное для перекачивания вязких жидкостей. С мощностью двигателя 30 кВт и производительностью 50 м³/ч, насос способен создавать напор до 50 метров, что делает его идеальным для работы в условиях,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Насос |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНШ-Г-50 (50/50 |

**ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1**

| Наименование |
|---|
| Шестеренный насос ОНШ-Г-50 (50/50К5-30/8) |

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

# Мембранные пневматические насосы

Товаров: 8



## Насос мембранный ОНМ-2,4 (пневматический)

Арт. fs4484

Насос мембранный ОНМ-2,4 (пневматический) – это горизонтальное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 2000 сп. Пневматический привод насоса, запускаемый подачей сжатого воздуха, обеспечивает его работу без использования электричества, что делает его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Мембранный пневматический насос |
| Производительность, л/ч | 2400 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНМ-2,4 |



## Насос мембранный ОНМ-2,4 (пневматический) с байпасом

Арт. fs6336

Насос мембранный ОНМ-2,4 (пневматический) – это горизонтальное оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 2000 сп. Пневматический привод насоса, запускаемый подачей сжатого воздуха, обеспечивает его работу без использования электричества, что делает его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Мембранный пневматический насос |
| Производительность, л/ч | 2400 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНМ-2,4-Б |



## Насос мембранный ОНМ-8,0 (пневматический)

Арт. fs4486

Насос мембранный ОНМ-8,0 (пневматический) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 2000 сп. Пневматический привод насоса, запускаемый подачей сжатого воздуха, обеспечивает его работу без использования электричества, что делает его безопасным...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Мембранный пневматический насос |
| Производительность, л/ч | 8000 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНМ-8,0 |



## Насос мембранный ОНМ-12,5 (пневматический)

Арт. fs4482

Насос мембранный ОНМ-12,5 (пневматический) – это горизонтальное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей с вязкостью от 1 до 2000 сп. Пневматический привод насоса, запускаемый подачей сжатого воздуха, обеспечивает его работу без использования электричества, что делает его...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Мембранный пневматический насос |
| Производительность, л/ч | 12500 |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Арт. поставщика | ОНМ-12,5 |




РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

# Смесители

Товаров: 2



## Смеситель порошка и жидкости HOMMAK HOMMIX E-MX10

Арт. fs1737

Смеситель порошка и жидкости HOMMAK HOMMIX E-MX10 — это промышленный диспергатор-гомогенизатор для эффективного смешивания порошков с жидкостями, а также жидких компонентов между собой. Благодаря конструкции с роторно-статорной системой и высокой скорости вращения, устройство создаёт мощный вакуум,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Смеситель диспергатор |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Бренд | HOMMAK |
| Манометр давления | Да |

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

# Фильтры для молока

Товаров: 139

# Фильтры для молокосборщиков

24 поз.



## Заливной молочный фильтр BB предварительной очистки на люк

Арт. fs4226

Воспользуйтесь универсальным решением для фильтрации молока с помощью заливного молочного фильтра BB. Этот фильтр гарантирует эффективную очистку молока от крупных механических примесей, обеспечивая высокое качество продукции без необходимости монтажа дополнительного оборудования в молокопровод и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтр в сборе |
| Тип фильтра | Заливной |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Продукты к переработке | Молоко |



## Заливной молочный фильтр SL предварительной очистки на бидон

Арт. fs4182

Воспользуйтесь универсальным решением для фильтрации молока с помощью заливного молочного фильтра SL. Этот фильтр гарантирует эффективную очистку молока от крупных механических примесей, обеспечивая высокое качество продукции без необходимости монтажа дополнительного оборудования в молокопровод и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтр в сборе |
| Тип фильтра | Заливной |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Продукты к переработке | Молоко |



## Заливной молочный фильтр XL предварительной очистки

Арт. fs4130

Воспользуйтесь универсальным решением для фильтрации молока с помощью заливного молочного фильтра XL. Этот фильтр гарантирует эффективную очистку молока от крупных механических примесей, обеспечивая высокое качество продукции без необходимости монтажа дополнительного оборудования в молокопровод и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтр в сборе |
| Тип фильтра | Заливной |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Продукты к переработке | Молоко |



## Каскадная система фильтрации ВВ

Арт. fs4252

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Система фильтрации |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Патрубок корпуса, мм | 38 |



## Корпус молочного фильтра Large 400x80x40 мм

Арт. fs4227

Корпус молочного фильтра UVMILK Large 400x80x40 мм 4 мкм 30000 л/ч для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного фильтра Little 80x80x40 мм

Арт. fs4228

Корпус молочного фильтра UVMILK Little 80x80x40 мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Корпус молочного фильтра Medium 240x80x40мм

Арт. fs4190

Корпус молочного фильтра UVMILK Medium 240x80x40мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Производительность, л/ч | 17000 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Корпус молочного фильтра Small 123x80x40мм

Арт. fs4229

Корпус молочного фильтра UVMILK Small 123x80x40мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный/водный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного фильтра ULTRA 40

Арт. fs4231

Корпус молочного фильтра UVMILK ULTRA 40 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного фильтра ULTRA Active 7 135x70x38 мм

Арт. fs4194

Корпус молочного фильтра UVMILK ULTRA Active 7 135x70x38 мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного фильтра ULTRA Economic 1 50x70x38 мм

Арт. fs4195

Корпус молочного фильтра ULTRA Economic 1 50x70x38 мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного фильтра ULTRA Simple 0,5 90x42x20 мм

Арт. fs4196

Корпус молочного фильтра UVMILK ULTRA Simple 0,5 90x42x20 мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного фильтра Upper 500x80x40мм

Арт. fs4233

Корпус молочного фильтра UVMILK Upper 500x80x40мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Многоуровневая система фильтрации ВВ

Арт. fs4251

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Система фильтрации |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Толщина стенки, мм | 100 |

## Молочный фильтр Large 400x80x40 мм 4 мкм

Арт. fs4235

Молочный фильтр UVMILK Large 400x80x40 мм 4 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Large 400x80x40 мм 4 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 30000 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Молочный фильтр Little 80x80x40 мм 4 мкм

Арт. fs4236

Молочный фильтр UVMILK Little - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Little, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030, гарантирует высокую степень фильтрации до 30...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 3000 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Молочный фильтр Medium 240x80x40мм 4 мкм

Арт. fs4237

Молочный фильтр UVMILK Medium 240x80x40мм 4 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Medium 240x80x40мм 4 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 17000 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Молочный фильтр Small 123x80x40мм 4 мкм

Арт. fs4238

Молочный фильтр UVMILK Small 123x80x40мм 4 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Small 123x80x40мм 4 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030,...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 7000 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |

Подробнее



## Молочный фильтр ULTRA Practic 3 75x70x38 мм, 3 мкм

Арт. fs4208

Молочный фильтр UVMILK ULTRA Practic 3 75x70x38 мм, 3 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK ULTRA Practic 3 75x70x38 мм, 3 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Молочный фильтр Upper 500x80x40мм 4 мкм

Арт. fs4244

Молочный фильтр UVMILK Upper 500x80x40мм 4 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Upper 500x80x40мм 4 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030,...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |

Подробнее



## Параллельная система фильтрации ВВ

Арт. fs4245

| | |
|---|---|
| Тип товара | Система фильтрации |
| Тип фильтра | Молочный/водный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Фильтр-патрон Fabric 300x60x50 мм 10 мкм для установки в сетчатый фильтр

Арт. fs4248

Фильтр-патрон UVMILK Fabric в сетчатый фильтр - это Фильтроэлемент С фильтр-патрон UVMILK Fabric в сетчатый фильтр, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030, гарантирует...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Фильтр-чехол на перфорированный фильтр SL 120x95x90 мм 30 мкм Fabric

Арт. fs4214

Фильтр-чехол UVMILK Fabric на перфорированный фильтр - это Фильтроэлемент С фильтр-чехол UVMILK Fabric на перфорированный фильтр, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтровальная ткань Fabric в заливной фильтр

Арт. fs4260

Фильтровальная ткань UVMILK Fabric в заливной фильтр - это Фильтроэлемент С фильтровальная ткань UVMILK Fabric в заливной фильтр, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 70 |

# Фильтры для молокопроизводителей

52 поз.

Как выбрать телефон? Если знаете характеристики, отсортируйте каталог по нужным параметрам. Изучите описание и свойства товаров, сравните позиции, посоветуйтесь с родными и близкими. Рекомендуем начать подбор телефона с выбора операционной системы. Если нужна помощь, наши онлайн-консультанты расскаж



## Двухуровневая фильтровально-насосная станция SL

Арт. fs4223

Оптимизируйте процесс фильтрации молока с помощью двухуровневой фильтровально-насосной станции SL. Эта станция предназначена для эффективной очистки молока, удаляя загрязнения разного размера и улучшая качество конечного продукта. Воспользуйтесь преимуществами двухуровневой фильтровально-насосной...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтровально-насосная станция |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Тип соединения/крепления | EPDM согласно FDA 117.2600 |



## Каскадная система фильтрации SL

Арт. fs4225

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Система фильтрации |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Пропускная способность, тонн | 3 |



## Корпус молочного мобильного фильтра Moby 90x42x32 мм

Арт. fs4222

Корпус молочного мобильного фильтра UVMILK Moby грубой очистки: надежность и универсальность Корпус молочного мобильного фильтра UVMILK Moby грубой очистки изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм, обеспечивая высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к мобильному фильтру |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Внутренние углы в корпусе,° | >90° |



## Корпус молочного рукавного фильтра 240x30x20 Short 1500 л/ч

Арт. fs4186

Корпус молочного рукавного фильтра 240x30x20 UVMILK Short 1500 л/ч для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Тип фильтра | Рукавный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Корпус молочного рукавного фильтра 300x42x32мм Middle 2000 л/ч

Арт. fs4185

Корпус молочного рукавного фильтра 300x42x32мм UVMILK Middle 2000 л/ч для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Тип фильтра | Рукавный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Корпус молочного рукавного фильтра 600x42x32 мм Long

Арт. fs4184

Корпус молочного рукавного фильтра 600x42x32 мм UVMILK Long для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Рукавный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного фильтра Big 300x60x32 мм

Арт. fs4188

Корпус молочного фильтра Big 300x60x32 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус молочного фильтра Max 240x60x32мм

Арт. fs4189

Корпус молочного фильтра Max 240x60x32мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |

Подробнее



## Корпус молочного фильтра Micro 80x30x20мм

Арт. fs4191

Корпус молочного фильтра Micro 80x30x20мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус молочного фильтра Mini 70x60x32 мм

Арт. fs4192

Корпус молочного фильтра Mini 70x60x32 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус молочного фильтра Prof 240x80x50 мм

Арт. fs4133

Корпус молочного фильтра Prof 240x80x50 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Корпус молочного фильтра Standard тонкой очистки

Арт. fs4193

Корпус молочного фильтра UVMILK Standard тонкой очистки для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного фильтра ULTRA Practic 3

Арт. fs4232

Корпус молочного фильтра UVMILK ULTRA Practic 3 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного чулочного фильтра Sock 460x60

Арт. fs4197

Корпус молочного чулочного фильтра UVMILK Sock 460*60 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного чулочного фильтра Sock 630x80

Арт. fs4198

Корпус молочного чулочного фильтра UVMILK Sock 630*80 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного чулочного фильтра Sock 850x125

Арт. fs4199

Корпус молочного чулочного фильтра UVMILK Sock 850*125 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус фильтра молочных продуктов ULTRA 20 210x80x38 мм

Арт. fs4230

Корпус фильтра молочных продуктов ULTRA 20 210x80x38 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Многоуровневая система фильтрации SL

Арт. fs4224

| | |
|---|---|
| Тип товара | Система фильтрации |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Толщина стенки, мм | 100 |

Подробнее



## Мобильный молочный фильтр Moby 90x42x32 мм 30 мкм

Арт. fs4201

Мобильный молочный фильтр Moby грубой очистки: оптимизация фильтрации на каждом этапе Мобильный молочный фильтр Moby грубой очистки обеспечивает эффективную очистку молока от крупных механических загрязнений при перекачивании и сливании, благодаря быстрому креплению на конец шланга и тонкости...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 1000 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |

Подробнее



## Молочный фильтр Big 300x60x32мм 5 мкм

Арт. fs4203

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Молочный фильтр Max 240x60x32мм 5 мкм

Арт. fs4204

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |

Подробнее



## Молочный фильтр Mini 70x60x32 мм 5 мкм

Арт. fs4206

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Молочный фильтр Standard 123x60x32мм 5 мкм

Арт. fs4207

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Молочный фильтр ULTRA Active 7 135x70x38 мм 3 мкм

Арт. fs4241

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Молочный фильтр ULTRA Economic 1 50x70x38 мм 3 мкм

Арт. fs4242

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |

Подробнее

## Молочный фильтр ULTRA Simple 0,5 90x42x20 мм 3 мкм

Арт. fs4243

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |

Подробнее



## Параллельная система фильтрации SL

Арт. fs4209

| | |
|---|---|
| Тип товара | Система фильтрации |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Рукавный молочный фильтр 240x30x20мм 10 мкм Short 1500 л/ч

Арт. fs4213

Рукавный молочный фильтр 240x30x20мм 10 мкм UVMILK Short 1500 л/ч предназначен для непрерывной фильтрации сырого молока в процессе доения и первичной приемки. Благодаря прочной многослойной конструкции он обеспечивает получение сортового молока без загрязнений и без остановки технологического...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 1500 |
| Тип фильтра | Рукавный |
| Бренд | УралПромЛуч |

Подробнее



## Рукавный молочный фильтр 300x42x32мм 10 мкм Middle 2000 л/ч

Арт. fs4212

Рукавный молочный фильтр 300x42x32мм 10 мкм UVMILK Middle 2000 л/ч предназначен для непрерывной фильтрации сырого молока в процессе доения и первичной приемки. Благодаря прочной многослойной конструкции он обеспечивает получение сортового молока без загрязнений и без остановки технологического...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 2000 |
| Тип фильтра | Рукавный |
| Бренд | УралПромЛуч |

Подробнее

## Рукавный молочный фильтр 600x42x32 мм 10 мкм Long 2500 л/ч

Арт. fs4211

Рукавный молочный фильтр 600x42x32 мм 10 мкм UVMILK Long 2500 л/ч предназначен для непрерывной фильтрации сырого молока в процессе доения и первичной приемки. Благодаря прочной многослойной конструкции он обеспечивает получение сортового молока без загрязнений и без остановки технологического...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 2500 |
| Тип фильтра | Рукавный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Фильтр для молока Micro 80x30x20мм 5 мкм

Арт. fs4205

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Фильтр молочных продуктов ULTRA 20 210x80x38 мм 5 мкм перед розливом

Арт. fs4239

Фильтр молочных продуктов 210x80x38 мм 5 мкм перед розливом UVMILK ULTRA 20 - это Фильтроэлемент С фильтр молочных продуктов 210x80x38 мм 5 мкм перед розливом UVMILK ULTRA 20, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтровальная ткань Fabric 500x500x2 мм 40 мкм на бидон

Арт. fs4259

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 300 |



## Чулочный молочный фильтр 400х78мм 110гр/м² по 700шт/уп

Арт. fs5159

Чулочный молочный фильтр 400х78мм 110гр/м² по 700шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр 400х78мм 140гр/м² по 700шт/уп

Арт. fs5158

Чулочный молочный фильтр 400х78мм 140гр/м² по 700шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр 460х78мм 140гр/м² по 700шт/уп

Арт. fs5148

Чулочный молочный фильтр 460х78мм 140гр/м² по 700шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр 460х78мм 110гр/м² по 700шт/уп

Арт. fs5149

Чулочный молочный фильтр 460х78мм 110гр/м² по 700шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр 610х95 мм 110гр/м² по 450шт/уп

Арт. fs5155

Чулочный молочный фильтр 610х95 мм 110гр/м² по 450шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр 610х95мм 140гр/м² по 450шт/уп

Арт. fs5154

Чулочный молочный фильтр 610х95мм 140гр/м² по 450шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр 620х60мм 110гр/м² по 750шт/уп

Подробнее

Арт. fs5151

Чулочный молочный фильтр 620х60мм 110гр/м² по 750шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр 620х60мм 140гр/м² по 750шт/уп

Подробнее

Арт. fs5150

Чулочный молочный фильтр 620х60мм 140гр/м² по 750шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр 627х78мм 110гр/м² по 650шт/уп

Подробнее

Арт. fs5153

Чулочный молочный фильтр 627х78мм 110гр/м² по 650шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр 627x78мм 140гр/м² по 650шт/уп

Арт. fs5152

Чулочный молочный фильтр 627x78мм 140гр/м² по 650шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр 630x60мм 110гр/м² по 750шт/уп.

Арт. fs5157

Чулочный молочный фильтр 630x60мм 110гр/м² по 750шт/уп. предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр 630x60мм 140гр/м² по 750шт/уп

Арт. fs5156

Чулочный молочный фильтр 630x60мм 140гр/м² по 750шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр Sock 460x60 140гр/м² по 2000шт/уп

Арт. fs4215

Чулочный молочный фильтр Sock 460x60 140гр/м² по 2000шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр Sock 630x80 140гр/м² по 1500шт/уп

Арт. fs4216

Чулочный молочный фильтр Sock 630x80 140гр/м² по 1500шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Чулочный молочный фильтр Sock 800x80 мм 140гр/м² по 1000шт/уп

Арт. fs5369

Чулочный молочный фильтр Sock 800x80 мм 140гр/м² по 1000шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |

## Чулочный молочный фильтр Sock 850x125 140гр/м² по 900шт/уп

Арт. fs4217

Чулочный молочный фильтр Sock 850x125 140гр/м² по 900шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Чулочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 6 |



## Щелевой фильтр ВВ 299x115x110

Арт. fs4249

Щелевой фильтр ВВ 299x115x110 предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Щелевой фильтр ВВ 299x115x110 AISI 316L

Арт. fs5420

Щелевой фильтр ВВ 299x115x110 AISI 316L предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Щелевой фильтр ML 397x89x83

Арт. fs5131

Щелевой фильтр ML 397x89x83 предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в системе....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

# Фильтры для производителей молочных продуктов

63 поз.



## Двухуровневая фильтровально-насосная станция BB

Арт. fs4250

Оптимизируйте процесс фильтрации молока с помощью двухуровневой фильтровально-насосной станции BB. Эта станция предназначена для эффективной очистки молока, удаляя загрязнения разного размера и улучшая качество конечного продукта. Воспользуйтесь преимуществами двухуровневой фильтровально-насосной...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтровально-насосная станция |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Тип соединения/крепления | EPDM согласно FDA 117.2600 |



## Двухуровневая фильтровально-насосная станция XL

Арт. fs4163

Оптимизируйте процесс фильтрации молока с помощью двухуровневой фильтровально-насосной станции XL. Эта станция предназначена для эффективной очистки молока, удаляя загрязнения разного размера и улучшая качество конечного продукта. Воспользуйтесь преимуществами двухуровневой фильтровально-насосной...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтровально-насосная станция |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Тип соединения/крепления | EPDM согласно FDA 117.2600 |



## Каскадная система фильтрации XL

Арт. fs4165

| | |
|---|---|
| Тип товара | Система фильтрации |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Пропускная способность, тонн | 25 |

Подробнее



## Корпус молочного фильтра Expert для очистки и нормализации

Арт. fs4131

Корпус молочного фильтра Expert для очистки и нормализации: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус молочного фильтра Gigant 600x290x240 мм

Арт. fs4164

Корпус молочного фильтра Gigant 600x290x240 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | фланцевое |

Подробнее



## Корпус молочного фильтра Master 240x100x50мм

Арт. fs4132

Корпус молочного фильтра Master 240x100x50мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус молочного фильтра Titan 600x180x129 мм

Арт. fs4134

Корпус молочного фильтра Titan 600x180x129 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного фильтра ULTRA 40 перед охлаждением и розливом

Арт. fs4135

Корпус молочного фильтра ULTRA 40 перед охлаждением и розливом: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного фильтра ULTRA 60 400x100x38 60000 л/ч

Арт. fs4136

Корпус молочного фильтра ULTRA 60 400x100x38 60000 л/ч: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Производительность, л/ч | 60000 |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Корпус молочного фильтра ULTRA 90 600x110x50 мм 90000 л

Арт. fs4137

Корпус молочного фильтра ULTRA 90 600x110x50 мм 90000 л: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус молочного фильтра XL AISI 316L

Арт. fs4142

Корпус молочного фильтра UVMILK XL AISI 316 изготовлен из пищевой стали AISI 316. Пищевая сталь AISI 316 обеспечивает долговечность и стойкость к агрессивной среде, предотвращая деформацию и ржавление. Силиконовые уплотнители в корпусе гарантируют надежную герметизацию и предотвращают вытекание...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус перфорированного фильтра BB 299x123x110 мм

Арт. fs4274

Корпус перфорированного фильтра BB 299x123x110 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус перфорированного фильтра ML 397x89x83

Арт. fs4139

Корпус перфорированного фильтра ML 397x89x83: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус перфорированного фильтра SL 123x90x82 мм

Арт. fs4183

Корпус перфорированного фильтра SL 123x90x82 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус перфорированного фильтра XL 500x168x150 мм

Арт. fs5366

Корпус перфорированного фильтра XL 500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус перфорированного фильтра XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs5614

Корпус перфорированного фильтра XXL 1000x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус перфорированного фильтра XXXL 1500x168x150 мм

Арт. fs5618

Корпус перфорированного фильтра XXXL 1500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Список дополнительных функций | Ножки и манометр не входят в данный товар |



## Корпус сетчатого фильтра BB 299x123x110

Арт. fs4234

Корпус сетчатого фильтра BB 299x123x110: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус сетчатого фильтра ML 397x89x83

Арт. fs5132

Корпус сетчатого фильтра ML 397x89x83: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус сетчатого фильтра SL 123x90x82

Арт. fs4187

Корпус сетчатого фильтра SL 123x90x82: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус сетчатого фильтра XL 500x168x150 мм

Арт. fs4285

Корпус сетчатого фильтра XL 500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус сетчатого фильтра XL 500x168x150 мм с рубашкой обогрева/охлаждения

Арт. fs5748

Корпус сетчатого фильтра XL 500x168x150 мм с рубашкой обогрева/охлаждения: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус фильтра 300x60x40мм AISI304

Арт. fs4140

Корпус фильтра 300x60x40мм AISI304: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус фильтра XL с ножками и манометром

Арт. fs4324

Корпус фильтра XL с ножками и манометром: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Универсальный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | фланцевое |



## Корпус щелевого фильтра ML 397x89x83

Арт. fs5130

Корпус щелевого фильтра ML 397x89x83: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус щелевого фильтра SL 122x85x81

Арт. fs4200

Корпус щелевого фильтра SL 122x85x81: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус щелевого фильтра XL 500x159x153 мм

Арт. fs4141

Корпус щелевого фильтра XL 500x159x153 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус щелевого фильтра XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs5615

Корпус щелевого фильтра XXL 1000x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус щелевого фильтра XXXL 1500x168x150 мм

Арт. fs5616

Корпус щелевого фильтра XXXL 1500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | фланцевое |



## Молочный фильтр Expert 399x100x50 мм 5 мкм

Арт. fs4143

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 100000 |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Молочный фильтр Gigant 600x290x240мм 5 мкм

Арт. fs4144

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

## Молочный фильтр Prof 240x80x50мм 5 мкм

Арт. fs4146

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Молочный фильтр Titan 600x180x129 мм, 5 мкм

Арт. fs4147

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Молочный фильтр ULTRA 40 270x90x38мм 3 мкм

Арт. fs4240

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Молочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Молочный фильтр ULTRA 60 400x100x38 мм 3 мкм

Арт. fs4149

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 60000 |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |

Подробнее



## Молочный фильтр ULTRA 90 600x110x50 мм 3 мкм

Арт. fs4150

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 90000 |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |

Подробнее



## Параллельная система фильтрации XL

Арт. fs4151

| | |
|---|---|
| Тип товара | Система фильтрации |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Перфорированный фильтр BB 299x123x110 мм

Арт. fs4246

Перфорированный фильтр BB 299x123x110 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Перфорированный фильтр ML 397x89x83 мм

Арт. fs4153

Перфорированный фильтр ML 397x89x83 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и поломок....

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Перфорированный фильтр SL 123x90x82 мм

Арт. fs4210

Перфорированный фильтр SL 123x90x82 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и поломок....

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Перфорированный фильтр XL 500x168x150 мм

Арт. fs4152

Перфорированный фильтр XL 500x168x150 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Перфорированный фильтр XL 500x168x150 мм AISI316L

Арт. fs5831

Перфорированный фильтр XL 500x168x150 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Перфорированный фильтр XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs5613

Перфорированный фильтр XXL 1000x168x150 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Перфорированный фильтр XXXL 1500x168x150 мм

Арт. fs5617

Перфорированный фильтр XXXL 1500x168x150 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Сетчатый фильтр BB 299x123x110

Арт. fs4247

Сетчатый фильтр BB 299x123x110 предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и перерабатывающей...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Сетчатый фильтр ML 397x89x83

Арт. fs5133

Сетчатый фильтр ML 397x89x83 предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и перерабатывающей...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Сетчатый фильтр SL 123x90x82

Арт. fs4202

Сетчатый фильтр SL 123x90x82 предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и перерабатывающей...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Сетчатый фильтр XL 500x168x150 мм

Арт. fs4155

Сетчатый фильтр XL 500x168x150 мм предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Сетчатый фильтр XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs4154

Сетчатый фильтр XXL 1000x168x150 мм предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Сетчатый фильтр XXXL 1500x168x150мм

Арт. fs5135

Сетчатый фильтр XXXL 1500x168x150мм предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Трехуровневая система фильтрации XL

Арт. fs4162

| | |
|---|---|
| Тип товара | Система фильтрации |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Пропускная способность, тонн | 70 |

Подробнее



## Фильтр для молока и сливок 300x60x40 мм 10 мкм

Арт. fs4168

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Фильтр для пастеризации Master 240x100x50мм 5 мкм

Арт. fs4145

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Фильтр для сыворотки 300x60x40 мм 10 мкм

Арт. fs4171

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |

Подробнее



## Фильтр для цельного молока и сгущенной смеси 300x60x40 мм 10 мкм

Арт. fs4172

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | УралПромЛуч |

Подробнее



## Фильтр для эмульсии 300x60x40 мм 10 мкм

Арт. fs4173

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | УралПромЛуч |

Подробнее



## Фильтр щелевой для плавленого сыра ML 397x89x93 мм 1000 мкм

Арт. fs4158

Фильтр щелевой для плавленого сыра ML 397x89x93 мм 1000 мкм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Щелевой фильтр SL 122x85x81

Арт. fs4218

Щелевой фильтр SL 122x85x81 предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в системе....

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Щелевой фильтр XL 500x159x153 мм

Арт. fs4219

Щелевой фильтр XL 500x159x153 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Щелевой фильтр XL AISI 316L 500x159x153 мм

Арт. fs4220

Щелевой фильтр XL AISI 316L 500x159x153 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Щелевой фильтр XXL 1000x159x153мм

Арт. fs4969

Щелевой фильтр XXL 1000x159x153мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Щелевой фильтр XXXL 1500x159x153 мм

Арт. fs5180

Щелевой фильтр XXXL 1500x159x153 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Щелевой фильтр для сметаны и йогурта ML 397x89x93 мм

Арт. fs4159

Щелевой фильтр для сметаны и йогурта ML 397x89x93 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

# Стальные фильтры

Товаров: 2



## Корпус щелевого фильтра ВВ 299x115x110 AISI 316L

Арт. fs6312

Корпус щелевого фильтра ВВ 299x115x110: ваш надежный помощник при производстве молочных продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и высоким...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

# Фильтры для производителей продуктов питания

Товаров: 108



## Комплект фильтра для меланжа ВВ 299x123x110

Арт. fs4373

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Корпус магнитного фильтра ВВ 394x200x64 мм

Арт. fs5827

Корпус магнитного фильтра ВВ 394x200x64 мм: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра ВВ 394x200x64 мм изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим нагрузкам, а также удобством...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус магнитного фильтра |
| Тип фильтра | Магнитный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус магнитного фильтра ВВ 394x200x64 мм с подогревом

Арт. fs5745

Корпус магнитного фильтра ВВ 394x200x64 мм с подогревом : удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра ВВ 394x200x64 мм с подогревом изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус магнитного фильтра |
| Тип фильтра | Магнитный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм

Арт. fs4264

Корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим нагрузкам, а также удобством...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус магнитного фильтра |
| Тип фильтра | Магнитный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм с подогревом

Арт. fs4263

Корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм с подогревом: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм с подогревом изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим нагрузкам,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус магнитного фильтра |
| Тип фильтра | Магнитный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм

Арт. fs5829

Корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим нагрузкам, а также удобством...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус магнитного фильтра |
| Тип фильтра | Магнитный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм мм с подогревом

Арт. fs5747

Корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм мм с подогревом: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм мм с подогревом изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус магнитного фильтра |
| Тип фильтра | Магнитный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус сетчатого фильтра XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs5134

Корпус сетчатого фильтра XXL 1000x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус сетчатого фильтра XXXL 1500x168x150 мм

Арт. fs5136

Корпус сетчатого фильтра XXXL 1500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус фильтра 300x60x40мм AISI 316L

Арт. fs4265

Корпус фильтра 300x60x40мм AISI 316L: ваш надежный помощник при производстве молочных продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и высоким...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус фильтра для меланжа ВВ 299x123x110

Арт. fs4266

Корпус фильтра для меланжа ВВ 299x123x110 50000 л/ч: ваш надежный помощник при производстве молочных продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и высоким...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру для меланжа |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Крепление для корпуса фильтра AISI 304

Арт. fs4221

Крепление для корпуса стального фильтра Это ответная часть которая может быть приобретена дополнительно к корпусу фильтра, для его быстрой установки или демонтажа.  Базовые варианты крепления расположены в нашей статье о видах креплений для фильтров, но некоторые варианты вы найдете ниже. Материал...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Крепление для корпуса фильтра |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Тип соединения/крепления | clamp, накидное, под сварку, муфтовое резьбовое, муфтовое гаечное |
| Гарантия | 12 месяцев |



## Крепление для корпуса фильтра AISI 316L

Арт. fs5737

Крепление для корпуса стального фильтра Это ответная часть которая может быть приобретена дополнительно к корпусу фильтра, для его быстрой установки или демонтажа.  Базовые варианты крепления расположены в нашей статье о видах креплений для фильтров, но некоторые варианты вы найдете ниже. Материал...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Крепление для корпуса фильтра |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Тип соединения/крепления | clamp, накидное, под сварку, муфтовое резьбовое, муфтовое гаечное |
| Гарантия | 12 месяцев |



## Крепление для корпуса фильтра AISI 321

Арт. fs5738

Крепление для корпуса стального фильтра Это ответная часть которая может быть приобретена дополнительно к корпусу фильтра, для его быстрой установки или демонтажа. Базовые варианты крепления расположены в нашей статье о видах креплений для фильтров, но некоторые варианты вы найдете ниже. Материал...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Крепление для корпуса фильтра |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Тип соединения/крепления | clamp, накидное, под сварку, муфтовое резьбовое, муфтовое гаечное |
| Гарантия | 12 месяцев |



## Магнитный фильтр с подогревом

Арт. fs4268

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Магнитный фильтр сетчатый

Арт. fs4267

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Мешочный фильтр 100х260мм

Арт. fs5223

Мешочный фильтр 100х260мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 100х260мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 100х260мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 100х260мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 100х260мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 100х260мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 100х260мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 100х260мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 100х260мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 100х380мм

Арт. fs5237

Мешочный фильтр 100х380мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 100х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 100х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 100х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 100х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 100х380мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 100х380мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 100х380мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 100х380мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 100х450мм

Арт. fs5251

Мешочный фильтр 100х450мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 100х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 100х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 100х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 100х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 100х450мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 100х450мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 100х450мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 100х450мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 105x215мм

Арт. fs5209

Мешочный фильтр 105x215мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 105x215мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 105x215мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 105x215мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 105x215мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 105x215мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 105x215мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 105x215мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 105x215мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 105х330мм

Арт. fs5216

Мешочный фильтр 105х330мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 105х330мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 105х330мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 105х330мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 105х330мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 105х330мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 105х330мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 105х330мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 105х330мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 105х380мм

Арт. fs5244

Мешочный фильтр 105х420мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 105х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 80 гр/м2 с пластиковым кольцом |



## Мешочный фильтр 105х420мм

Арт. fs5244

Мешочный фильтр 105х420мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 105х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 105х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 105х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 105х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 105х420мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 105х420мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 105х420мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 105х420мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 110x1100мм

Арт. fs5279

Мешочный фильтр 110x1100мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 110x1100мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 110x1100мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 110x1100мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 110x1100мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 110x1100мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 110x1100мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 110x1100мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 110x1100мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 110х300мм

Арт. fs5230

Мешочный фильтр 110х300мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 110х300мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 110х300мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 110х300мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 110х300мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 110х300мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 110х300мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 110х300мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 110х300мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 120x700мм

Арт. fs5671

Мешочный фильтр 120x700мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 120x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 120x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 120x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 120x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 120x700мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 120x700мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 120x700мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 120x700мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 125х530мм

Арт. fs5680

Мешочный фильтр 125х530мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 125х530мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 125х530мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 125х530мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 125х530мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 125х530мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 125х530мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 125х530мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 125х530мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 130x220мм

Арт. fs5258

Мешочный фильтр 130x220мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 130x220мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 130x220мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 130x220мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 130x220мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 130x220мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 130x220мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 130x220мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 130x220мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 130x860мм

Арт. fs5689

Мешочный фильтр 130x860мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 130x860мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 130x860мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 130x860мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 130x860мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 130x860мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 130x860мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 130x860мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 130x860мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 134x800мм

Арт. fs5698

Мешочный фильтр 134x800мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 134x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 134x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 134x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 134x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 134x800мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 134x800мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 134x800мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 134x800мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 135x1700мм

Арт. fs5356

Мешочный фильтр 135x1700мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 135x1700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 135x1700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 135x1700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 135x1700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 135x1700мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 135x1700мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 135x1700мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 135x1700мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 150x300мм

Арт. fs5707

Мешочный фильтр 150x300мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 150x300мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 150x300мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 150x300мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 150x300мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 150x300мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 150x300мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 150x300мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 150x300мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 160x2000мм

Арт. fs5335

Мешочный фильтр 160x2000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 160x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 160x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 160x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 160x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 160x2000мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 160x2000мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 160x2000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 160x2000мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 178x820мм

Арт. fs5286

Мешочный фильтр 178x820мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 178x820мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 178x820мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 178x820мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 178x820мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 178x820мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 178x820мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 178x820мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 178x820мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 180х420мм

Арт. fs5265

Мешочный фильтр 180х420мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 180х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 180х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 180х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 180х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 180х420мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 180х420мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 180х420мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 180х420мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 180х750мм

Арт. fs5293

Мешочный фильтр 180х750мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 180х750мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 180х750мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 180х750мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 180х750мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 180х750мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 180х750мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 180х750мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 180х750мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 180x810мм

Арт. fs5050

Мешочный фильтр 180x810мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 180x810мм иглопробивной полипропилен (PP) 80 гр/м2 с кольцом под корпус 180*730мм |
| Мешочный фильтр 180x810мм иглопробивной полипропилен (PP) 140 гр/м2 с кольцом под корпус 180*730мм |
| Мешочный фильтр 180x810мм иглопробивной полипропилен (PP) 80 гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 180x810мм иглопробивной полипропилен (PP) 140 гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 180x810мм полиэстер (PES) с кольцом под корпус 180*730мм |
| Мешочный фильтр 180x810мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 180x810мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом под корпус 180*730мм |
| Мешочный фильтр 180x810мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 190x800мм

Арт. fs5300

Мешочный фильтр 190x800мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 190x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 190x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 190x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 190x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 190x800мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 190x800мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 190x800мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 190x800мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 200x3000мм

Арт. fs5349

Мешочный фильтр 200x3000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 200x3000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 200x3000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 200x3000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 200x3000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 200x3000мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 200x3000мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 200x3000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 200x3000мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 220x2000мм

Арт. fs5202

Мешочный фильтр 220x2000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 220x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 220x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 220x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 220x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 220x2000мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 220x2000мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 220x2000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 220x2000мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 220x500мм

Арт. fs5272

Мешочный фильтр 220x500мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 220x500мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 220x500мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 220x500мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 220x500мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 220x500мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 220x500мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 220x500мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 220x500мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 235x730мм

Арт. fs5716

Мешочный фильтр 235x730мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 235x730мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 235x730мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 235x730мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 235x730мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 235x730мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 235x730мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 235x730мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 235x730мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 300x1400мм

Арт. fs5307

Мешочный фильтр 300x1400мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 300x1400мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 300x1400мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 300x1400мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 300x1400мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 300x1400мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 300x1400мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 300x1400мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 300x1400мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 300x700мм

Арт. fs5321

Мешочный фильтр 300x700мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 300x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 300x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 300x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 300x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 300x700мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 300x700мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 300x700мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 300x700мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 310x240мм

Арт. fs5314

Мешочный фильтр 310x240мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 310x240мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 310x240мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 310x240мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 310x240мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 310x240мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 310x240мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 310x240мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 310x240мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 350х450мм

Арт. fs5725

Мешочный фильтр 350х450мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 350х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 350х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 350х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 350х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 350х450мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 350х450мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 350х450мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 350х450мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 360x1000мм

Арт. fs5342

Мешочный фильтр 360x1000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 360x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 360x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 360x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 360x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 360x1000мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 360x1000мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 360x1000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 360x1000мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 400x1000мм

Арт. fs5328

Мешочный фильтр 400x1000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 400x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 400x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 400x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 400x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 400x1000мм полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 400x1000мм полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 400x1000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 400x1000мм нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Мешочный фильтр 85х450

Арт. fs5662

Мешочный фильтр 85х450 — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После заполнения...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 2.5 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Мешочный фильтр 85х450 иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 85х450 иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 85х450 иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом |
| Мешочный фильтр 85х450 иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский |
| Мешочный фильтр 85х450 полиэстер (PES) с кольцом |
| Мешочный фильтр 85х450 полиэстер (PES) плоский |
| Мешочный фильтр 85х450 нейлон (полиамид - PA) с кольцом |
| Мешочный фильтр 85х450 нейлон (полиамид - PA) плоский |



## Рубашка обогрева/охлаждения для корпуса фильтра AISI 304

Арт. fs6031

Рубашка обогрева/охлаждения для корпуса фильтра AISI 304 Рубашка обогрева/охлаждения для корпуса фильтра AISI 304 используется для нагрева или охлаждения продукта, проходящего через фильтр. Она устанавливается на внешний корпус фильтра и обеспечивает циркуляцию теплоносителя (горячей воды, пара,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Рубашка для корпуса фильтра |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Тип соединения/крепления | clamp, накидное, под сварку, муфтовое резьбовое, муфтовое гаечное |
| Гарантия | 12 месяцев |

## Фильтр 300x60x40 мм 10 мкм

Арт. fs5743

Описание Фильтроэлементы UVBRINE предназначены для очистки рассола от механических примесей, песка, нерастворенной соли, мутности и других загрязнений. Обеспечивают стабильную работу рассольных ванн, продлевают срок службы рассола и предотвращают образование осадка в процессе производства сыров....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Фильтр 300x60x40 мм 5 мкм

Арт. fs4269

Описание Фильтроэлементы UVBRINE предназначены для очистки рассола от механических примесей, песка, нерастворенной соли, мутности и других загрязнений. Обеспечивают стабильную работу рассольных ванн, продлевают срок службы рассола и предотвращают образование осадка в процессе производства сыров....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Фильтр для меланжа ВВ 299x123x110 50000 л/ч

Арт. fs4271

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр для сиропа 300x60x40мм 10 мкм

Арт. fs4170

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | УралПромЛуч |

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

# Фильтры для воды

Товаров: 54



## Комбинированный водный фильтр SL10 254x60x32 мм, 0,5 мкм

Арт. fs4992

Комбинированный водный фильтр SL10 254x60x32 мм, 0,5 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Комбинированный водный фильтр SL10 254x60x32 мм, 0,5 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Комбинированный водный фильтр |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Корпус водного фильтра UVAQUA BB10 254x100x29 мм

Арт. fs4120

Корпус водного фильтра UVAQUA BB10 254x100x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA BB10 254x100x29 мм изготовлен из  AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Водный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус водного фильтра UVAQUA BB15 400x100x50 мм

Арт. fs4279

Корпус водного фильтра UVAQUA BB15 400x100x50 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA BB15 400x100x50 мм изготовлен из  AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Водный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус водного фильтра UVAQUA SL15 300x60x32 мм

Арт. fs4280

Корпус водного фильтра UVAQUA SL15 300x60x32 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL15 300x60x32 мм изготовлен из  AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный/водный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус водного фильтра UVAQUA SL20 508x60x29 мм

Арт. fs5141

Корпус водного фильтра UVAQUA SL20 508x60x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL20 508x60x29 мм изготовлен из  AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Производительность, л/ч | 20000 |
| Тип фильтра | Молочный/водный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Корпус водного фильтра UVAQUA SL30 762x60x29 мм

Арт. fs5140

Корпус водного фильтра UVAQUA SL30 762x60x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL30 762x60x29 мм изготовлен из  AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Тип фильтра | Молочный/водный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Корпус водного фильтра UVAQUA SL40 1015x60x29 мм

Арт. fs5138

Корпус водного фильтра UVAQUA SL40 1015x60x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL40 1015x60x29 мм изготовлен из AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Молочный/водный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус водного фильтра UVAQUA SL5 127x60x29 мм

Арт. fs5143

Корпус водного фильтра UVAQUA SL5 127x60x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL5 127x60x29 мм изготовлен из AISI 304толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Тип фильтра | Молочный/водный |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 1 мкм

Арт. fs4114

Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 10 мкм

Арт. fs5520

Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 1 мкм

Арт. fs4116

Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 10 мкм

Арт. fs5526

Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 1 мкм

Подробнее

Арт. fs4277

Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Водный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 10 мкм

Подробнее

Арт. fs5525

Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Водный/Молочный/Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 5 мкм

Подробнее

Арт. fs5754

Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 5 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 5 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Водный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 1 мкм

Арт. fs4115

Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 10 мкм

Арт. fs4307

Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 1 мкм

Арт. fs4278

Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Водный/Молочный/Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 10 мкм

Арт. fs5521

Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Водный/Молочный/Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 1 мкм

Арт. fs5142

Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Водный/Молочный/Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 10 мкм

Арт. fs5522

Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Водный/Молочный/Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 1 мкм

Арт. fs5139

Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 25000 |
| Тип фильтра | Водный/Молочный/Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 10 мкм

Арт. fs5523

Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Водный/Молочный/Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 1 мкм

Арт. fs5137

Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Водный/Молочный/Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 10 мкм

Арт. fs5524

Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Водный/Молочный/Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 1 мкм

Арт. fs5144

Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Тип фильтра | Водный/Молочный/Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 10 мкм

Арт. fs5519

Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 5000 |
| Тип фильтра | Водный/Молочный/Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

# Фильтры для производителей масел

Товаров: 18



## Комбинированный фильтр для масла ВВ15 415x100x32мм 0,5 мкм

Арт. fs4122

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Комбинированный фильтр |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Корпус комбинированного фильтра для масла ВВ15 415x100x32мм

Арт. fs4123

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус масляного фильтра UVOil 400x80x40 мм

Арт. fs4125

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус фильтра предварительной очистки масла UVOIL сталь AISI 316L

Арт. fs4138

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Масляный фильтр UVOil грубой очистки 400x80x40 мм 50 мкм

Арт. fs4129

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Масляный фильтр UVOil тонкой очистки 400x80x40 мм 10 мкм

Арт. fs4126

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 5 |



## Фильтр предварительной очистки масла UVOIL

Арт. fs4157

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 5 |



## Фильтровальная пластина для напорных намывных фильтров

Арт. fs4128

Подробнее

Фильтровальная пластина предназначена для работы в напорных намывных фильтрах серий ВНП-2, ВНП-4, ВНП-7, ВНП-10, ВНП-12, ВНП-15, ВНП-20, ВНП-25 и до ВНП-90. Используется для тонкой очистки жидкостей, включая пищевые, химические и технические среды. Изготавливается из коррозионностойкой нержавеющей...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтр в сборе |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |

### ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

| Наименование |
|---|
| Намывной фильтр до 1 кв.м из нержавеющей стали AISI 304 |
| Намывной фильтр до 1 кв.м из нержавеющей стали AISI 316 |
| Намывной фильтр от 1 кв.м до 2 кв.м из нержавеющей стали AISI 304 |
| Намывной фильтр от 1 кв.м до 2 кв.м из нержавеющей стали AISI 316 |
| Намывной фильтр от 2 кв.м до 3 кв.м из нержавеющей стали AISI 304 |
| Намывной фильтр от 2 кв.м до 3 кв.м из нержавеющей стали AISI 316 |
| Намывной фильтр от 3 кв.м из нержавеющей стали AISI 304 |
| Намывной фильтр от 3 кв.м из нержавеющей стали AISI 316 |



## Мешочный фильтр UVOIL

Арт. fs4127

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтр в сборе |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 180 |

Подробнее

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

# Фильтры для производителей соков и морсов

Товаров: 22



## Корпус водного фильтра UVAQUA BB20 508x100x29 мм

Арт. fs4119

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус водного фильтра UVAQUA SL10 254x60x29 мм AISI304

Арт. fs4118

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус водного фильтра UVAQUA SL10 254x60x29 мм AISI316L

Арт. fs5752

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус комбинированного водного фильтра UVAQUA SL10 254x60x32 мм

Арт. fs4121

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус комбинированного водного фильтра UVAQUA SL10 254x60x32 мм 316L

Арт. fs6174

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус обеспложивающего фильтра-каскада для снятия опалесценции 400x100x32 мм

Арт. fs4272

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Корпус фильтра для отделения осадка в напитках 400x100x32 мм

Арт. fs4273

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Фильтр для обеспложивающего фильтра-каскада для снятия опалесценции 400x100x32 мм 5 мкм

Арт. fs4276

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | УралПромЛуч |



## Фильтр для отделения осадка в напитках 400x100x32 мм 1 мкм ультратонкой очистки

Арт. fs4169

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр для очистки от остатков сырья и частиц наполнителей 400x100x50 мм 50 мкм

Арт. fs4166

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 5 |



## Фильтр для очистки сусла, мякоти от древесных волокон и плодовой ткани

Арт. fs4167

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 5 |

Подробнее

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

# Фильтры для пива

Товаров: 20

В интернет-магазине представлен широкий ассортимент моделей телевизоров: от малогабаритных экранов для кухни до широкоформатных дисплеев для домашнего кинотеатра. Подбирайте телевизор по диагонали экрана, поддерживаемому формату разрешения от HD до 4K. Учитывайте дополнительные настройки: трансляцию



## Корпус мультипатронного фильтра UVALCO

Арт. fs4262

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | UVMILK |
| Вид соединения в корпусе | фланцевое |

Подробнее



## Корпус пивного фильтра UVALCO после кизельгура 300х80х32 мм 10000 л/ч

Арт. fs4254

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | UVMILK |

Подробнее



## Корпус пивного фильтра UVALCO предварительной очистки сусла

Арт. fs4253

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | UVMILK |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус пивного фильтра-каскада UVALCO от опалесценции

Арт. fs4255

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | UVMILK |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус фильтр для пива UVALCO от дрожжей

Арт. fs4176

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Для пива |
| Бренд | UVMILK |
| Дополнительно | Крепирование- Да |

Подробнее



## Мультипатронный фильтр UVALCO 300x60x32 мм

Арт. fs4256

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | UVMILK |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Фильтр для пива UVALCO от дрожжей

Арт. fs4257

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | UVMILK |
| Давление максимальное, бар | 5 |

Подробнее



## Фильтр для пива UVALCO после кизельгура 300x80x32 мм 1 мкм

Арт. fs4258

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | UVMILK |

Подробнее



## Фильтр для пива UVALCO предварительной очистки сусла

Арт. fs4156

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | UVMILK |
| Давление максимальное, бар | 10 |

Подробнее



## Фильтроэлемент для фильтр-каскад для пива UVALCO от опалесценции

Арт. fs4261

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Пищевой |
| Бренд | UVMILK |
| Давление максимальное, бар | 5 |

Подробнее

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

# Фильтры для пищевых производств

Товаров: 2



## Корпус комбинированного водного фильтра UVAQUA BB15 415x100x32 мм

Арт. fs4282

Корпус комбинированного водного фильтра UVAQUA BB15 415x100x32 мм: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

# Фильтры химические

Товаров: 94



## Комбинированный водный фильтр ВВ15 415х100х32 мм 0,5 мкм

Арт. fs4281

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Комбинированный водный фильтр |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 105х230мм

Арт. fs5047

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 105х230мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Мешочный фильтр в сборе |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 105х380

Арт. fs5091

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 105х380 изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Мешочный фильтр в сборе |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180х350мм

Арт. fs4283

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180х350мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Мешочный фильтр в сборе |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180х730мм

Арт. fs5049

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180х730мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Мешочный фильтр в сборе |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | Clamp; Под сварку; Накидное; Резьбовое DIN/SMS; Фланец |



## Корпус и щелевая фильтровальная корзина мешочного фильтра 105х230мм

Арт. fs5820

Корпус и щелевая фильтровальная корзина мешочного фильтра 105х230мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316(по запросу), что позволяет использовать их для очистки широкого спектра жидкостей в пищевой и нефтехимической промышленности. Внутри корпуса фильтра размещена съемная...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Мешочный фильтр в сборе |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус и щелевая фильтровальная корзина мешочного фильтра 180х350мм

Арт. fs5822

Корпус и щелевая фильтровальная корзина мешочного фильтра 180х350мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316(по запросу), что позволяет использовать их для очистки широкого спектра жидкостей в пищевой и нефтехимической промышленности. Внутри корпуса фильтра размещена съемная...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Мешочный фильтр в сборе |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус мешочного фильтра 105х230мм

Арт. fs5175

Корпус мешочного фильтра 105*230мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 АТМ, предотвращает утечку жидкости и...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус фильтра |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус мешочного фильтра 105х380мм

Арт. fs5182

Корпус мешочного фильтра 105*380мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 АТМ, предотвращает утечку жидкости и...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус фильтра |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус мешочного фильтра 180х350мм

Арт. fs5187

Корпус мешочного фильтра 105*410мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 АТМ, предотвращает утечку жидкости и...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус фильтра |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус мешочного фильтра 180х730мм

Арт. fs5197

Корпус мешочного фильтра 180*730мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 АТМ, предотвращает утечку жидкости и...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус фильтра |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус мультипатронного фильтра UVCHEMICAL

Арт. fs4299

Корпус мультипатронного фильтра UVCHEMICAL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | UVMILK |
| Вид соединения в корпусе | фланцевое |



## Корпус погружного фильтра UVCHEMICAL BB

Арт. fs4319

Корпус погружного фильтра UVCHEMICAL BB: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим средам....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | UVMILK |
| Внутренние углы в корпусе,° | >90° |



## Корпус погружного фильтра UVCHEMICAL SL

Арт. fs4298

Корпус погружного фильтра UVCHEMICAL SL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим средам....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | UVMILK |
| Внутренние углы в корпусе,° | >90° |



## Корпус сетчатого химического фильтра UVCHEMICAL

Арт. fs4284

Корпус сетчатого химического фильтра UVCHEMICAL: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | UVMILK |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус химического фильтра UVCHEMICAL AISI 316L 300x60x40 мм для очистки кислот, щелочей, активных добавок

Арт. fs4289

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL AISI 316L 300x60x40 мм для очистки кислот, щелочей, активных добавок: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | UVMILK |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XL

Арт. fs4325

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим средам....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Универсальный |
| Бренд | UVMILK |
| Вид соединения в корпусе | фланцевое |



## Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XXL

Арт. fs4967

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XXL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим средам....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Универсальный |
| Бренд | UVMILK |
| Вид соединения в корпусе | фланцевое |



## Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XXXL

Арт. fs4378

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XXXL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Универсальный |
| Бренд | UVMILK |
| Вид соединения в корпусе | фланцевое |



## Корпус химического фильтра UVCHEMICAL для финишной очистки на расфасовке и розливе

Арт. fs4286

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL для финишной очистки на расфасовке и розливе: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии,...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | UVMILK |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Корпус щелевого фильтра ВВ 299х115х110

Арт. fs4287

Корпус щелевого фильтра ВВ 299х115х110: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Корпус щелевого химического фильтра UVCHEMICAL SL 122х85х81

Арт. fs4288

Корпус щелевого химического фильтра UVCHEMICAL SL 122х85х81: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус к фильтру |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | UVMILK |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

Подробнее



## Мультипатронный фильтр UVCHEMICAL 300х123х110 мм 50 мкм 50000 л/ч

Арт. fs4290

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Производительность, л/ч | 50000 |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | UVMILK |

Подробнее



## Ножки для корпуса фильтра XL XXL XXXL XXXXL

Арт. fs4326

Ножки для корпуса фильтра XL XXL XXXL XXXXL
Купить ножки для корпуса фильтра XL XXL XXXL XXXXL, производительностью л/ч от производителя в интернет магазине - идеальное решение для тех, кто ищет сочетание качества, надежности и эффективности в молочном производстве.

| | |
|---|---|
| Тип товара | Ножки для корпуса фильтра |
| Тип фильтра | Универсальный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | до 4 шт. |

Подробнее



## Перфорированная фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра

Арт. fs5176

Перфорированная фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Перфорированная фильтровальная корзина 105x380мм мешочного фильтра

Арт. fs5183

Перфорированная фильтровальная корзина 105x380мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Перфорированная фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра

Арт. fs5193

Перфорированная фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Перфорированная фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра 316L

Арт. fs6358

Перфорированная фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180x350мм

Арт. fs5189

Перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180x350мм — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Перфорированный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Погружной фильтр UVCHEMICAL SL

Арт. fs4291

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | UVMILK |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Сетчатая фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра

Арт. fs5817

Сетчатая фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции. Сетка...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Сетчатая фильтровальная корзина 105х380мм мешочного фильтра

Арт. fs5756

Сетчатая фильтровальная корзина 105х380мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции. Сетка...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Сетчатая фильтровальная корзина 180х350мм мешочного фильтра

Арт. fs5816

Сетчатая фильтровальная корзина 180х350мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции. Сетка...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Сетчатая фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра

Арт. fs5760

Сетчатая фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции. Сетка...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Сетчатая фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра AISI 316L

Арт. fs5767

Сетчатая фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра AISI 316L — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Сетчатый химический фильтр UVCHEMICAL

Арт. fs4292

Сетчатый химический фильтр UVCHEMICAL предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Сетчатый |
| Бренд | UVMILK |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Фильтр для очистки кислот, щелочей, активных добавок 300х60х40 мм 5 мкм UVCHEMICAL

Арт. fs4293

Фильтр предназначен для предварительной и тонкой очистки агрессивных жидкостей — таких как кислоты, щелочи, химические добавки и концентраты. Благодаря высокой химической стойкости и размеру пор 5 мкм, он эффективно задерживает механические примеси, нерастворённые частицы и осадки, продлевая срок...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | UVMILK |
| Давление максимальное, бар | 5 |



## Фильтр для очистки при смешивании и эмульгировании химических продуктов 300х60х32 мм 50 мкм UVCHEMICAL

Арт. fs4294

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | UVMILK |
| Давление максимальное, бар | 5 |

## Фильтр для финишной очистки химических продуктов 135x70x38 мм, 3 мкм UVCHEMICAL

Арт. fs4295

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Технический |
| Бренд | UVMILK |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Химический фильтр UVCHEMICAL для эмалей, лаков и красок

Арт. fs4296

Подробнее

Химический фильтр UVCHEMICAL для эмалей, лаков и красок предназначен для очистки различных жидкостей от механических и органических примесей. Они производятся из нетканых материалов, таких как полипропилен (PP), полиэстер (PES) и полиамид (нейлон - PA), и имеют широкий диапазон микронного рейтинга....

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Нейлон (Полиамид - PA) |
| Бренд | UVMILK |
| Давление максимальное, бар | 5 |



## Щелевая фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра

Арт. fs5819

Подробнее

Щелевая фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с продольными щелевыми прорезями (от 170 до 6000 мкм). Изготавливается из цельной нержавеющей трубы — щели прорезаются лазером, без сварных швов и накладных элементов. Это даёт гладкую...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Щелевая фильтровальная корзина 105x380мм мешочного фильтра

Арт. fs5758

Подробнее

Щелевая фильтровальная корзина 105x380мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с продольными щелевыми прорезями (от 170 до 6000 мкм). Изготавливается из цельной нержавеющей трубы — щели прорезаются лазером, без сварных швов и накладных элементов. Это даёт гладкую...

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Щелевая фильтровальная корзина 180х350мм мешочного фильтра

Арт. fs5763

Щелевая фильтровальная корзина 180х350мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с продольными щелевыми прорезями (от 170 до 6000 мкм). Изготавливается из цельной нержавеющей трубы — щели прорезаются лазером, без сварных швов и накладных элементов. Это даёт гладкую...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Щелевая фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра

Арт. fs5762

Щелевая фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с продольными щелевыми прорезями (от 170 до 6000 мкм). Изготавливается из цельной нержавеющей трубы — щели прорезаются лазером, без сварных швов и накладных элементов. Это даёт гладкую...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корзина фильтра |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |



## Щелевой химический фильтр UVCHEMICAL BB 299х115х110 мм

Арт. fs4160

Щелевой химический фильтр UVCHEMICAL BB 299х115х110 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | UVMILK |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Щелевой химический фильтр UVCHEMICAL SL 122x85x81

Арт. fs4297

Щелевой химический фильтр UVCHEMICAL SL 122x85x81 предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Фильтроэлемент |
| Тип фильтра | Щелевой |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Давление максимальное, бар | 10 |



## Корпус мешочного фильтра 180x730мм AISI316L

Арт. fs5759

Корпус мешочного фильтра 180*730мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 АТМ, предотвращает утечку жидкости и...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Корпус фильтра |
| Тип фильтра | Мешочный |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Вид соединения в корпусе | clamp |

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

# Сорбирующие материалы

Товаров: 106



## Гигиенические полотенца

Арт. fs4177

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующие материалы |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Дополнительно | Крепирование - Да |
| Количество в комплекте | 12 |

Подробнее



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 100 гр/кв м

Арт. fs6128

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 35 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 100 |

Подробнее



## Сорбирующие маты для сбора нефтепродуктов

Арт. fs4179

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующие материалы |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 4 |
| Гарантия | 12 месяцев |

Подробнее



## Сорбирующие подушки 0,4х0,4, толщина 50мм, для очистки воды от мазута, масел и нефтепродуктов

Арт. fs4180

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующие материалы |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 16 |
| Гарантия | 12 месяцев |

Подробнее



## Сорбирующие салфетки 40х50 см 200 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6168

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующие салфетки |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Дополнительно | Крепирование - Нет |
| Количество в комплекте | 100 |

Подробнее



## Сорбирующий бон d12-17 для сбора ГСМ, 1метр

Арт. fs6177

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующий бон |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Материал | Мельтблаун |

Подробнее



## Сорбирующий бон d18-20 для сбора ГСМ, 1метр

Арт. fs4175

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующий бон |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Материал | Мельтблаун |

Подробнее



## Сорбирующий бон d8-11 для сбора ГСМ, 1метр

Арт. fs6178

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующий бон |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Материал | Мельтблаун |

Подробнее



## Сорбирующий коврик

Арт. fs4178

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующие материалы |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 10 |
| Гарантия | 12 месяцев |

Подробнее



## Сорбирующие салфетки 40х50 см 300 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6169

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующие салфетки |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Дополнительно | Крепирование - Нет |
| Количество в комплекте | 100 |

Подробнее



## Сорбирующие салфетки 40х50 см 400 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6170

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующие салфетки |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Дополнительно | Крепирование - Нет |
| Количество в комплекте | 100 |

Подробнее



## Сорбирующие салфетки 41х51 см 200 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6171

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующие салфетки |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Дополнительно | Крепирование - Нет |
| Количество в комплекте | 100 |

Подробнее



## Сорбирующие салфетки 41х51 см 300 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6172

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующие салфетки |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Дополнительно | Крепирование - Нет |
| Количество в комплекте | 100 |

Подробнее



## Сорбирующие салфетки 41х51 см 400 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6173

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующие салфетки |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Дополнительно | Крепирование - Нет |
| Количество в комплекте | 100 |

Подробнее



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 150 гр/кв м

Арт. fs6129

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 53 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 150 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 200 гр/кв м

Арт. fs6130

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 70 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 200 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 250 гр/кв м

Арт. fs6131

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 88 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 250 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 300 гр/кв м

Арт. fs6132

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 105 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 300 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 350 гр/кв м

Арт. fs6133

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 123 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 350 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 400 гр/кв м

Арт. fs6134

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 500х длина мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 400 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 500 гр/кв м

Арт. fs6135

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 500 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 100 гр/кв м

Арт. fs6136

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 45 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 100 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 150 гр/кв м

Арт. fs6137

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 67 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 150 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 200 гр/кв м

Арт. fs6138

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 90 кг на рулон, размер 800х длина - 40000 мм. Толщина ~...

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 200 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 250 гр/кв м

Арт. fs6139

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 112 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 250 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 300 гр/кв м

Арт. fs6140

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 135 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 300 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 350 гр/кв м

Арт. fs6141

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 157 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 350 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 400 гр/кв м

Арт. fs6142

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 180 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 400 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 500 гр/кв м

Арт. fs6143

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 200 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 500 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 100 гр/кв м

Арт. fs6144

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 56 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 100 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 150 гр/кв м

Арт. fs6145

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 84 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 150 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 200 гр/кв м

Арт. fs6146

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 112 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 200 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 250 гр/кв м

Арт. fs6147

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 250 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 300 гр/кв м

Арт. fs6148

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 168 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 300 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 350 гр/кв м

Арт. fs6149

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 197 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 350 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 400 гр/кв м

Арт. fs6150

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 225 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 400 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 500 гр/кв м

Арт. fs6151

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 240 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 500 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 100 гр/кв м

Арт. fs6152

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 67 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 100 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 150 гр/кв м

Арт. fs6153

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 101 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 150 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 200 гр/кв м

Арт. fs6154

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 135 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 200 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 250 гр/кв м

Арт. fs6155

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 168 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 250 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 300 гр/кв м

Арт. fs6156

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 202 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 300 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 350 гр/кв м

Арт. fs6157

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 236 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 350 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 400 гр/кв м

Арт. fs6158

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 270 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 400 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 500 гр/кв м

Арт. fs6159

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 290 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 500 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 100 гр/кв м

Арт. fs6160

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 70 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 100 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 150 гр/кв м

Арт. fs6161

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 105 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 150 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 200 гр/кв м

Арт. fs6162

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 200 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 250 гр/кв м

Арт. fs6163

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 176 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 250 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 300 гр/кв м

Арт. fs6164

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 211 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 300 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 350 гр/кв м

Арт. fs6165

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 246 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 350 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 400 гр/кв м

Арт. fs6166

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 281 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 400 |



## Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 500 гр/кв м

Арт. fs6167

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 300 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

| | |
|---|---|
| Тип товара | Сорбирующее полотно |
| Бренд | УралПромЛуч |
| Количество в комплекте | 1 |
| Плотность ткани, гр./кв.м. | 500 |